



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	1510
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1445

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA 2 PUERTAS , con VITRINA DE 330 o 380 mm DE PROFUNDIDAD , temperatura de funcionamiento -2°/+8°, Clase B:

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 304 ,**
- **Encimera de granito** con protector contra salpicaduras en 3 lados,
- **2 compartimentos refrigerados** con capacidad para **bandejas de pan de 600x400x70h mm ,**
- **capacidad 390 lt ;**
- **Refrigeración VENTILADA ;**
- **Grupo extraíble incorporado** para un fácil mantenimiento;
- **Espesor del aislamiento: 50 mm;**
- **cajón neutro encima del compartimento técnico ;**
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto,
- **Control electrónico de temperatura con termostato digital ,**
- Resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- **descongelación automática con resistencia eléctrica ,**
- **control automático de temperatura de descongelación ,**
- **evaporación automática del agua de condensación ,**
- evaporador tratado anticorrosión;
- Temperatura ambiente máxima/humedad: +32 °C / 55 % HR;
- **GAS ECOLÓGICO R290 ;**
- **CLASE Energética B ;**

- puerta con resorte de retorno,
- Junta de puerta extraíble sin herramientas,
- Fondo con esquinas redondeadas,
- **Patas de acero inoxidable Aisi 304 regulables en altura** ,
- respaldo de acero inoxidable,
- Posibilidad de apoyarse en la pared.

Equipada con **VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener** :

- **7** contenedores **GN 1/4** (265x162 mm), con altura máxima 150 mm para el mod. **Modelo FO-G-PZ2600TN33** ,
- **5** bandejas **GN 1/3** (325x175 mm) + **1 GN 1/2** (325x265 mm), con altura máxima 150 mm para el mod. **Modelo FO-G-PZ2600TN38** .

Incluido :

- n.7 pares de guías para puertas

NB: LAVABOS NO INCLUIDOS

Marcado CE
Hecho en ASIA

MODELOS DISPONIBLES

FO-G-PZ2600TN33



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA 2 PUERTAS, vitrina refrigerada fondo 330 mm, capacidad 7 cubetas GN 1/4 (mm 265x162), temperatura -2/+8°C, Ventilada, **ECOLÓGICA** en Clase B, Gas R290, V.230/1, Kw.0.26, dim.mm.1510x800x1445h

€ 1.662,76

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

FO-G-PZ2600TN38



MOSTRADOR REFRIGERADO PARA PIZZA 2 PUERTAS, vitrina refrigerada de 380 mm de profundidad, capacidad 5 cubetas GN 1/3 (mm 325x175) + 1 cubeta GN 1/2 (mm 325x265), temp.-2/+8°C, Ventilada, **ECOLÓGICA** en Clase B, Gas R290, V.230/1, Kw.0.26, dim.mm.1510x800x1445h

€ 1.695,80

VAT excluido


Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días





Mod.FOPZ2600TN33 Cap. 7 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2600TN38 Cap. 5 Bacinelle GN 1/3+ 1 1/2