


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2,7
peso neto (Kg)	16
peso bruto (Kg)	24
ancho (mm)	480
profundidad (mm)	523
altura (mm)	402

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN UNOX - Línea MICRO para GASTRONOMÍA y PASTELERÍA, versión con MANDOS MANUALES:

- **cámara en acero inoxidable 430 de alta resistencia** con bordes redondeados para máxima higiene y limpieza;
- **Capacidad bandejas de 3 mm. 342x242**, paso de 70 mm;
- **Tecnología DRY PLUS** para la rápida eliminación de la humedad en la cámara de cocción;
- **puerta de doble cristal** equipada con **el sistema Protek SAFE** que garantiza la mínima temperatura exterior;
- Apertura de puerta de arriba hacia abajo con bisagras probadas para más de 60.000 aperturas;
- **iluminación en la cámara de cocción** ;
- perillas empotradas en el tablero para protegerlas de los impactos;
- **temperatura ajustable de 30° C a 260° C** ;
- **1 ventilador en la cámara de cocción** con giro en un solo sentido.

Marcado CE
Hecho en ITALIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UX-XF003-ROBERTA	UNOX - HORNO Eléctrico DE CONVECCIÓN - Línea MICRO, Mod. ROBERTA para GASTRONOMÍA y PASTELERÍA, capacidad BANDEJAS 3 mm. 342x242, versión con MANDOS MANUALES, V.230/1, Kw. 2,7,	€ 478,95 VAT excluido Envío a calcular

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UX-TG205  UXTG205	TECHNOCHEF - BANDEJA plana DE ALUMINIO, Mod.TG205	€ 11,84 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
UX-GRP205  UXGRP205	REJILLA plana en ALUMINIO	€ 11,84 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días