



#### FICHA TÉCNICA

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase/Trifase |
| <b>ancho (mm)</b>             | 670              |
| <b>profundidad (mm)</b>       | 350              |
| <b>altura (mm)</b>            | 702              |

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**AMASADORAS ESPIRAL de 12 kg con CABEZAL ELEVADOR y CUENCO DESMONTABLE, Completas con Varilla Divisora de Masa:**

- Estructura de acero de alto espesor ,
- Capacidad del tanque 15 lt,
- Pintura con polvos epoxi blancos no tóxicos para alimentos.
- Tina, espiral, columna de acero inoxidable de alta resistencia ,
- Rejilla de protección de tanque de acero inoxidable,
- Transmisión con motorreductor en baño de aceite,,
- Disponible con motor monofásico y trifásico de 2 velocidades ,
- temporizador de serie,
- ruedas con frenos de serie ,
- Sistema eléctrico y dispositivos de seguridad según normas CE.

**Marcado CE**  
**HECHO EN ITALIA**

#### MODELOS DISPONIBLES

**TCF163-001700**



**Amasadora de espiral de 12 kg con cabezal elevable y cuba extraíble de 15 litros, MONOFÁSICA, V 230/1, kW 0,90, dim. mm 675x350x702h - Solicitar presupuesto**

**€ 0,00**  
VAT excluido  
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

**TCF163-001730**



**Amasadora de espiral de 12 kg con cabezal elevable y cuba extraíble de 15 litros, 2 VELOCIDADES, TRIFÁSICA, V 400/3, kW 0,60/0,80, dim. mm 675x350x702h - Solicitar presupuesto**

**€ 0,00**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días