



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	5060
peso neto (Kg)	36,4
ancho (mm)	590
profundidad (mm)	709
altura (mm)	589

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

HORNO DE CONVECCIÓN ELÉCTRICO VENTILADO con HUMIDIFICADOR para 4 bandejas de 429x345 mm:

- **cámara de cocción** en **acero inoxidable 430** de alta resistencia;
- **Soportes laterales** con guías para **4 bandejas con paso de 74 mm.** ;
- **puerta de caja** con **apertura abatible** (de arriba a abajo);
- **controles electromecánicos** ubicados en la **parte inferior** con **temporizador** y **termostato** ;
- **humidificación** ambiental **indirecta** con botón;
- **temperatura regulable** de **100° a 260°C** ;
- ventilador en la cámara de cocción con **rotación en un solo sentido** ;
- **junta** de la cámara de cocción empotrada en el marco;
- **sistema de enfriamiento** forzado de componentes internos;
- **Posibilidad** de **superposición** con otro horno del mismo tipo.

Suministrado :


- 4 bandejas de aluminio mm.429x345.
- cable de alimentación 1600mm de largo sin enchufe.

Accesorios/Opciones :

- Bandeja de aluminio, dim.mm.429x345x9,20 - Cod.TK-KV7.
- Parrilla horizontal cromada dim.mm.435x340 - Cod.TK-KG7.

- Parrilla horizontal en acero inoxidable 304, dim.435x340mm - Cod.TK-KG7X.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT423.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior y ruedas - Cod.TK-EKTR423.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y pareja de guías para introducir 6 bandejas o 6 rejillas Gastro-Norm 2/3 (mm.425x340) - Cod.TK-EKTS423.
- Soporte base para hornos en acero inoxidable 430, con estante inferior y ruedas con par de guías para introducir 6 bandejas o 6 rejillas Gastro-Norm 2/3 (mm.425x340) - Cod.TK-EKTRS423.
- Soporte para apilar hornos en acero inoxidable 430, sobre patas con estante inferior - Cod.TK-EKT423D;
- Cámara de fermentación - Código TK-EKL823N.
- Kit de adaptación para soportes laterales mm. 354x325 según Gastro-Norm 2/3 en acero inoxidable AISI 430 - Cod.TK-KPG23.
- Jaula de madera - Cod.TK-01300731.
- Paquete sobre palet - Cod.TK-01300280.

marca CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-EKF423NU	HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN VENTILADO con HUMIDIFICADOR, cámara de cocción para 4 BANDEJAS de 429x345 mm, MANDOS ELECTROMECÁNICOS, V.230/1, Kw.3,1, Peso 36,4 Kg, dimensiones exteriores mm.590x709x589h	€ 630,02 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TK-KG7 	Rejilla horizontal cromada, dim.mm.435x340	€ 8,56 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
TK-01300731 	jaula de madera para los hornos de convección	€ 38,42 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
TK-KV7 	Bandeja de aluminio, dim.mm.429x345x9,20h, para mod. EKF423	€ 24,74 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
TK-KG7X 	Parrilla horizontal en acero inoxidable AISI 304, dim.mm.435x340	€ 21,21 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
TK-KPG23 	soportes laterales Kit de Adaptación	€ 87,92 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
TK-EKT423D 	Soporte para hornos de acero inoxidable	€ 363,64 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días
TK-EKT423	soporte básico para hornos de acero inoxidable	€ 387,87 <i>VAT excluido</i> <i>Envío a calcular</i> Entrega d 4 a 9 días



TK-EKTR423

soporte básico para hornos de acero inoxidable

€ 436,30

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TK-EKTS423

soporte básico para hornos de acero inoxidable

€ 436,30

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TK-EKTRS423

soporte básico para hornos de acero inoxidable

€ 460,51

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días



TK-EKL823N

Probador para hornos

€ 533,16

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

