


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	5060
potencia (KW)	2
ancho (mm)	880
profundidad (mm)	770
altura (mm)	1900

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO PORTA PLATOS, versión con PARRILLAS PORTA PLATOS con capacidad para 88 PLATOS, apto para alojar PLATOS de DIÁMETRO de 240 a 310 mm:

- Estructura **externa e interna** totalmente en **chapa de acero inoxidable** ;
- **Aislamiento** con inyección de espuma de poliuretano de alta densidad;
- **Puertas de vidrio templado con apertura a 180°** , con cantos redondeados y juntas de PVC en el rebaje, desmontables para facilitar la limpieza;
- bisagras de cierre a presión;
- **manijas laterales de empuje** en tubo de acero inoxidable con soportes de PVC;
- Interior equipado con **bastidores de platos** revestidos de plástico con **capacidad para 88 platos** , adecuados para alojar **platos con un diámetro de 240 a 310 mm** ;
- **panel de control** con termostato-termómetro digital e interruptor de encendido y apagado;
- **Calefacción asistida por ventilador** con temperatura de funcionamiento entre +30°\+90°C;
- **parachoques** en las 4 esquinas colocados en la parte inferior;
- cable de alimentación en espiral, longitud 3 metros;
- Ruedas giratorias de 12,5 cm de diámetro, 2 de ellas con freno.

Marcado CE
Hecho en Italia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MC-3361PS-88	CARRO PORTA PLATOS en versión con REJILLA PORTA	

PLATOS CON PASO DE 60 MM para un MÁXIMO de 88
PLATOS con DIÁMETRO de 240 a 310 mm,
calentamiento ventilado con temperatura entre
+30/+60 °C, V.230/1, Kw. 2.0, dim.mm.
880x770x1900h

€ 1.881,32

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega de 10 a 18 días