



FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,5
peso neto (Kg)	11
ancho (mm)	370
profundidad (mm)	370
altura (mm)	390

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MUEBLE EXPOSITOR de encimera HOT, de 2 NIVELES en ACERO INOXIDABLE, apto para contenedores GASTRO-NORM 2/3:

- **objeto de decoración** capaz de **realzar el producto expuesto y el entorno** en el que está instalado;
- **estructura de chapa de acero inoxidable**, con acabado cepillado scotch brite;
- **crystal por los 4 lados** para exponer productos de pastelería, brioches, croissants, muffins, etc.;
- **la altura útil de los estantes es de 15 cm** ;
- puertas **abatibles** de plexiglás **del lado del operador** ;
- **2 estantes de acero inoxidable** ;
- **calefacción obtenida** con una **resistencia radiante de alta eficiencia** alojada en un contenedor especial, controlada por un **termostato regulable de +30° a +90°C** y luz indicadora;
- un cajón de agua de acero inoxidable permite **la humidificación de los productos** ;
- la estructura base se suministra con bandeja extraíble, adecuada para alojar **contenedores Gastro-Norm 2/3** ;
- montantes de sección cuadrada redondeada y, junto con el marco superior, confieren a la estructura **una robustez excepcional** ;
- **laterales y frontal de cristal templado** de 4 mm de espesor;
- **la superficie superior** es de **vidrio templado** de 5 mm de espesor, fijado a la estructura con 4 resistentes tornillos de cabeza ancha;
- las bisagras aplicadas con tornillos de presión permiten **que la puerta se abra casi por completo (170°)**;
- interruptor de luz on-off, cable enchufable con enchufe;
- Pies regulables para una perfecta nivelación.

ACCESORIOS/OPCIONALES:

- Bajo pedido, puertas abatibles en 2 lados (uso autoservicio).
- Bajo pedido estantes intermedios de cristal.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TP-KB32-R	MUEBLE EXPOSITOR HOT de encimera, con 2 NIVELES, ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE, vidrio en los 4 lados, PUERTAS ASCENDENTES de plexiglás en el lado operador, completo con HUMIDIFICADOR, temperatura de +30° a +90°C, apto para contenedores GN 2/3, V. 230/1, Kw.0,5, dim.mm.370X370X390h	€ 384,20 VAT <i>excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días