


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	5060
<b>potencia (KW)</b>	0,45
<b>peso neto (Kg)</b>	16
<b>peso bruto (Kg)</b>	20
<b>ancho (mm)</b>	550
<b>profundidad (mm)</b>	405
<b>altura (mm)</b>	565

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**Mod.SI-VISTAP3BOLDHOT - Vitrina caliente de sobremesa con 3 ESTANTES extraíbles de ACERO INOXIDABLE, TEMPERATURA MÁXIMA 70°C:**

- vitrina para **la exposición y almacenamiento de alimentos** tales como croissants, dulces y aperitivos;
- 3 estantes extraíbles de acero inoxidable: **1 estante Gastro-Norm 530x356 mm** , **1 estante Gastro-Norm 530x350 mm** , **1 estante 530x300 mm** ;
- **Estructura en aluminio y plexiglás transparente** ;
- **transparencia total en los 4 lados** ;
- **puertas abatibles** en ambos lados;
- **termostato regulable de +30° a +70°** ,
- **Bandeja de agua** para **humidificar**.

**ACCESORIOS/OPCIONALES :**

- Iluminación LED de 20W.

**Marcado CE**
**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SI-VISTAP3BOLDHOT</b>	VITRINA CALEFACCIONADA con 3 ESTANTES, ESTRUCTURA DE ALUMINIO y PLEXIGLASS transparente en 4 lados, puertas abatibles en 2 frentes,	<b>€ 454,01</b> VAT excluido Envío a calcular

TEMPERATURA MÁXIMA +70°C, con humidificador, **Entrega** d 4 a 9 días  
V.230/1, Kw.0.45, Peso, Kg.16, dim.mm.550x405x565h

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>SI-VTLED</b> 	<b>Vitrinas de mostrador calientes</b>	<b>€ 45,01</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 8 a 15 días