


**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	5060
<b>peso neto (Kg)</b>	38
<b>ancho (mm)</b>	360
<b>profundidad (mm)</b>	400
<b>altura (mm)</b>	400

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**
**ENVASADORA AL VACÍO DE SOBREMESA CON CÁMARA, Línea ECOVAC :**

- **fabricado en acero inoxidable;**
- **cámara de vacío de 260x300x160h mm** , fabricada en **acero inoxidable prensado en una sola pieza** con esquinas redondeadas para máxima higiene y facilidad de limpieza;
- **Barra de soldadura de 250 mm** , desmontable;
- ciclo de soldadura rápido con tiempo ajustable;
- **panel de control digital** con 9 programas almacenables;
- ciclo de vacío temporizado con inicio automático al cierre de la campana y reapertura automática al final del ciclo;
- **Bomba de vacío de 6/7,2 metros cúbicos/hora** ;
- **tapa de depósito transparente** con elevación automática mediante pistones;
- **1 programa para marinar carnes** ;
- **Barra de soldadura** con cableado completamente desmontable;
- **Sistema de bomba autolimpiable/calentadora** para una gestión óptima de la envasadora, con una relativa reducción de tiempos y costes de mantenimiento;
- **Sistema contador de ciclos** para la gestión del mantenimiento general del aparato;
- **Función GASTROVAC** para crear un vacío externo en recipientes GN;
- **Función EXTRAVAC** , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos de duración (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- Parada rápida/soldadura;
- **Carter con apertura de 90°** para facilitar el acceso al interior de la envasadora;
- Placas de relleno estándar;

- Bisagras ajustables.
- **Nota** : Posibilidad de **vacío externo** con **el uso de sobres gofrados** (como se ve en la foto).

#### OPCIONALES/ACCESORIOS:

- Posibilidad de realizar **vacío en contenedores externos** o **bandejas gastro-norm** mediante kit especial - Cod. EMATUBOGN.
- Predisposición para **kit de gas inerte** - Cod. EMGASINERTE.
- **Barra de Soldadura con Elevador de Pistón** - Cod. EMBSP.
- **Barra de soldadura con corte de bolsa sobrante (residuos)** - Cod. EMTS.
- Barra de tope de campana - Cod.EMBF.
- Plano inclinado para envasado de líquidos - Cod.EMPI.
- Carro de soporte de máquina - Cod.EMCR.

**Marcado CE**

**Hecho en Italia**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-ECO25</b>	Envasadora al vacío Euromatic con campana, de sobremesa, línea Ecovac, cámara de 260 x 300 x 160 mm, barra de sellado de 250 mm, bomba de vacío de 6/7,2 m <sup>3</sup> /h, control digital, V.230/1, 0,35 kW, peso 38 kg, dimensiones exteriores 360 x 400 x 400 mm.	<b>€ 1.240,27</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-GASINERTE</b> 	<b>Gas Inerte</b>	<b>€ 246,01</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE

