


FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,26
ancho (mm)	1460
profundidad (mm)	700
altura (mm)	850

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA REFRIGERADA profundidad 70 cm con **estructura de panel modular 2 puertas** , temperatura de funcionamiento **-2/+8°C** , capacidad **280 litros** , equipada con:

- **Estructura exterior/interior en acero inoxidable AISI 304** .
- **ventilación interna por conductos** ,
- unidad de refrigeración con sistema monobloque,
- **descongelación automática** ,
- evaporación automática del agua de condensación,
- **1 rejilla plastificada por compartimento 530x650 mm** ,
- Aislamiento sin CFC de 60 mm de espesor,
- pies ajustables de acero inoxidable,
- temperatura ambiente hasta +43°C,
- Gas refrigerante R290.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
DNTGM2C	Mesa refrigerada extraíble, 2 puertas, ventilada, temp. -2° +8°, lt.280	€ 3.408,62 VAT excluido Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días