


FICHA TÉCNICA

| | |
|-------------------------------|----------|
| alimentación eléctrica | Monofase |
| Voltios | V 230/1 |
| frecuencia (Hz) | 50 |
| potencia (KW) | 0,477 |
| ancho (mm) | 1945 |
| profundidad (mm) | 700 |
| altura (mm) | 850 |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MESA REFRIGERADA profundidad 70 cm con **estructura de panel modular 3 puertas** , temperatura de funcionamiento **-10/-25°C** , capacidad **441 litros** , equipada con:

- **estructura externa/interna en acero inoxidable AISI 304** ,
- **ventilación interna por conductos** ,
- unidad de refrigeración con sistema monobloque,
- **descongelación automática** ,
- evaporación automática del agua de condensación,
- **1 rejilla plastificada por compartimento 530x650 mm** ,
- Aislamiento sin CFC de 60 mm de espesor,
- pies ajustables de acero inoxidable,
- temperatura de funcionamiento -10/-25°C;
- Temperatura ambiente °C 43;
- Gas refrigerante R290.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO/ENTREGA |
|----------------|---|---|
| DNTGB3C | Mesa refrigerada extraíble, 3 puertas, ventilada, temp. -10°-25°, 441 litros. | € 4.856,03 VAT excluido Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días |