



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE ACOPLAMIENTO DIRECTO DE DOBLE ASPIRACIÓN para CAJAS DE ASPIRACIÓN GAMA COMPLETA con caudales de 1500 a 10.000 metros/metros cúbicos/hora :

- ventiladores centrífugos de doble aspiración con motor directamente acoplado al rodete (álabes delanteros);
- motor monofásico con condensador permanente insertado , de 4 o 6 polos , o trifásico ;
- ventilador de tornillo en **chapa galvanizada** ;
- temperatura ambiente de trabajo de -20°C a +40°C;
- motor normalmente montado sobre casquillos autoalineantes con reserva de lubricante;
- aislamiento clase B.

marca CE
Hecho en Italia

MODELOS DISPONIBLES

AIF-DSDM10/8-4



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 2800 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 4 polos, RPM 1260, caudal máximo 2800 m³/h, V.230/1, Kw.0,55, dim. mm.429x265x444h

€ 278,04

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM9/9-4



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 2500 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 4 polos, RPM 1300, caudal máximo 2500 m³/h, V.230/1, Kw.0,42, dim. mm.378x298x390h

€ 283,47

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM9/7-4



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 1800 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 4 polos, RPM 1400, caudal máximo 1800 m³/h, V.230/1, Kw.0,42, dim. mm.378x232x390h

€ 295,54

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM9/7-6



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 1500 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6 polos, RPM 970, caudal máximo 1500 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, dim. mm.378x232x390h

€ 297,26

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM9/9-6



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 2200 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6 polos, RPM 940, caudal máximo 2200 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, dim. mm.378x298x390h

€ 302,43

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM10/10-4



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 2900 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 4 polos, RPM 1200, caudal máximo 2900 m³/h, V.230/1, Kw.0,55, dim. mm.429x331x444h

€ 316,47

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM10/8-6



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 2300 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6 polos, RPM 880, caudal máximo 2300 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, dim. mm.429x265x444h

€ 342,82

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM12/12-6/A-M



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 4000 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6 polos, RPM 940, caudal máximo 4000 m³/h, V.230/1, Kw.57, dim. mm .497x395x522h

€ 433,21

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM12/12-6/B-M



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 4600 m³/h, V.230/1

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6 polos, RPM 940, caudal máximo 4600 m³/h, V.230/1, Kw.0,736, dim. mm .497x395x522h

€ 453,89

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM12/12-6-T



Ventilador centrífugo de acoplamiento directo, doble aspiración, caudal máximo 6000 m³/h, V.400/3

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor acoplado directamente al rodete de palas delanteras, para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6 polos, RPM 890, caudal máximo 6000 m³/h, V.400/3, Kw.1,1, tenue .mm.497x395x522h

€ 496,99

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

AIF-DSDM15/15-6-T



**Ventilador centrífugo de acoplamiento directo,
doble aspiración, caudal máximo 10000 m³/h,
V.400/3**

Ventilador centrífugo de doble aspiración con motor
acoplado directamente al rodete de palas delanteras,
para instalación en caja de aspiración, 1 VELOCIDAD, 6
polos, RPM 920, caudal máximo 10000 m³/h, V.400/3,
Kw.2,2, tenue .mm.579x474x616h

€ 718,65

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

