



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN2100BT-FC	Congelador de Mesa Congelador 2 Puertas, con Monoblock, Sistema Enchufable, capacidad 282 litros, temp. -18°/-22°C, ventilado, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Peso 96 Kg, dim.mm.1360x700x850h	€ 915,09 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA DE CONGELACIÓN - CONGELADOR 2 PUERTAS, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 282 litros, temperatura - 18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E:

- estructura de acero inoxidable AISI 201;
- refrigeración ventilada ;
- compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);
- la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto ;
- control electrónico de temperatura con termostato digital;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;
- evaporación automática del agua de condensación ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- pies de acero inoxidable regulables en altura ;
- posibilidad de apoyarse contra la pared;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- espesor de aislamiento 60 mm;
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35 °C/55 % HR;
- dimensiones internas (mm): 900 x 530 x 560;
- dimensiones exteriores (mm): 1360 x 700 x 850.

Suministrado :

- n.2 rejillas GN 1/1 (325x530 mm)
- n.4 guías.

Opciones/Accesorios :

- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,675
	peso neto (Kg)	96
	peso bruto (Kg)	114
	ancho (mm)	1360
	profundidad (mm)	700
	altura (mm)	950

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP11		
	Rejilla GN 1/1 plastificada Rejilla plastificada Gastronorm 1/1	€ 8,03 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FOCG11



Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

€ 10,71

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-RUO120



Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno
Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

€ 72,80

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

