



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN3100BT-FC	Congelador Congelador Mesa 3 Puertas, con Monobloc, sistema enchufable, capacidad 417 litros, temperatura -18°/-22°C, ventilado, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E, Gas 290, V.230/1, Kw .0,675, Peso 117 Kg, dim.mm.1795x700x850h	€ 1.024,70 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA DE CONGELACIÓN - CONGELADOR DE 3 PUERTAS, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 417 litros, temperatura -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm 530x325), ECOLÓGICO en Clase E:

- **Estructura de acero inoxidable AISI 201,**
- **refrigeración ventilada ;**
- **compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);**
- **la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable** caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- **monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;**
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- **flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto ;**
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- evaporador tratado anticorrosión;
- **pies de acero inoxidable regulables en altura ;**
- posibilidad de apoyarse contra la pared;
- **Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;**
- **espesor de aislamiento 60 mm ;**
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35 °C / 55 % HR;
- dimensiones internas (mm): 1335 x 530 x 560h;
- Dimensiones exteriores (mm): 1795 x 700 x 850h.

Suministrado :

- n.3 rejillas GN 1/1 (mm530x325)
- n.6 guías.

Opciones/Accesorios :

- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,675
peso neto (Kg)	117
peso bruto (Kg)	137
ancho (mm)	1795
profundidad (mm)	700
altura (mm)	850

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP11 	Rejilla GN 1/1 plastificada Rejilla plastificada Gastronorm 1/1	€ 8,03 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FOCG11



Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

€ 10,71

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-RUO120



Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno

Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

€ 72,80

VAT *excluido*
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

