



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



**fimar**

| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                  | PRECIO/ENTREGA                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FM-CAM300ECO</b> | ENVASADORA DIGITAL PROGRAMABLE AL VACÍO, Marca FIMAR, Línea ECO, CÁMARA mm.310x350x190h, BARRA DE SOLDADURA 300 mm, BOMBA DE VACÍO 8 m <sup>3</sup> / h, V.230 / 1, Kw.0.75, Peso 44 Kg, dim.mm.410x460x430h | <b>€ 1.323,32</b><br><i>VAT excluido</i><br><b>Envío a calcular</b><br><b>Entrega d 4 a 9 días</b> |

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

- ENVASADORA AUTOMÁTICA DE CAMPANA AL VACÍO para BANCO, con BARRA DE SOLDADURA 300 mm, marca FIMAR, Línea ECO :**
- **máquina para prolongar los tiempos de conservación de los alimentos manteniendo intactas las características organolépticas**
  - la profesionalidad y maximización de la calidad del vacío es universalmente reconocida en el uso de máquinas de vacío de cámara que **permiten crear un nivel de vacío que evita la proliferación bacteriana a bajas temperaturas ;**
  - **carcasa de acero inoxidable ;**
  - **tanque interno en acero inoxidable** con esquinas redondeadas;
  - cubierta de plexiglás;
  - **Bomba de baño de aceite DV ;**
  - **cámara vacía 310x350x190h mm ;**
  - **bomba de vacío de 8 m<sup>3</sup> / h ;**
  - **Barra de sellado de membrana de 300 mm;**
  - vacío máximo obtenible: 98%;
  - apertura automática de la tapa al final del ciclo;
  - **Cuadro de mando monoprograma con posibilidad de regulación de vacío y soldadura .**

**NB :** Utilice solo bolsas de vacío LISAS.

**marca CE**

**Hecho en Italia**

#### FICHA TÉCNICA

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase |
| <b>Voltios</b>                | V 230/1  |
| <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50       |
| <b>potencia (KW)</b>          | 0,75     |
| <b>peso neto (Kg)</b>         | 38       |
| <b>peso bruto (Kg)</b>        | 44       |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| <b>ancho (mm)</b>       | 410 |
| <b>profundidad (mm)</b> | 460 |
| <b>altura (mm)</b>      | 430 |