



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BS-E9P4P/VTR+FE</b>	COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS INFRARROJOS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, Línea BERTOS MAXIMA 900, Serie INFRARROJOS, con 4 ZONAS CUADRADAS de 270x270 mm, MANDOS INDEPENDIENTES, V.400/3+N, Kw.23,5, Peso 118 Kg, dim.mm.800x900x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**COCINA ELÉCTRICA con 4 ZONAS INFRARROJOS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1 (mm 530x650), Línea MAXIMA 900, Serie INFRARROJOS :**

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- interiores de acero inoxidable;
- **Encimera de vitrocerámica de 6 mm de espesor ;**
- **superficie perfectamente lisa** que garantiza una limpieza rápida, en pocos gestos y en pocos minutos, sin el uso de detergentes agresivos;
- **resistencias eléctricas capaces de alcanzar altas temperaturas (500 °C) calientan la placa por radiación ;**
- **circuito de calefacción con una superficie cuadrada de 300 x 300 mm y 4 kW de potencia ;**
- **potencia zona de cocción n°x Kw : 4 x 4 ;**
- **las zonas están realizadas por una serigrafía especial** que permite una correcta colocación de los recipientes,
- después del apagado de cada zona individual, una **luz señala el calor residual hasta 60 °C** , para salvaguardar la seguridad del operador;
- **horno eléctrico** con resistencias incoloy de acero inoxidable de mayor diámetro;
- **parrilla con función salamandra en la parte superior y termostato** que permite una precisa **regulación de la temperatura de 50 a 270 °C** ;
- **cámara del horno en AISI 430** , con soportes de 4 niveles y puerta interior de acero inoxidable prensado y acanalado;
- **potencia del horno : 7,5 kW ;**
- tensión eléctrica del horno: 380-415V/3N/50-60Hz;
- **capacidad 4 bandejas GN 2/1** (530x6540 mm);
- **indicador de línea e indicador de temperatura ;**
- mango de alta resistencia en acero inoxidable AISI 304, espesor 20/10 ;
- **2 años de garantía .**

**Accesorios/Opciones :**

- parrilla para horno de cocina GN 2/1

**marca CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3 +N
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>peso neto (Kg)</b>	118
<b>ancho (mm)</b>	800
<b>profundidad (mm)</b>	900
<b>altura (mm)</b>	900



	n.	4
	mm	270 x 270
	kW	4
	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
TOT.	kW	7,5 (4,5 + 3)
	380-415 V3N - 50/60 Hz	
TOT.	kW	23,5
	Kg	118

