



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-E9BR12/I+RM	Sartén basculante eléctrica, BERTOS, Línea MAXIMA 900, Serie MAXI-120, con cubeta de acero inoxidable de 120 litros, basculante motorizado, V.400/3+N, Kw.14,4, Peso 205 Kg, dim.mm.1200x900x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

SARTEN BASCULANTE ELÉCTRICA , Línea MAXIMA 900 , Serie MAXI-120 , 120 litros de capacidad, versión con basculamiento motorizado :

- **construcción interna y externa completamente en acero inoxidable** , partes externas con acabado Scotch Brite;
- **tapa fijada sobre bisagra autoequilibrada de acero inoxidable AISI 304** , con mango de gran espesor de acero inoxidable AISI 304;
- **cuba de cocción con paredes de acero inoxidable AISI 304 de espesor 20/10** , con acabado de microesferas cerámicas antiadherentes y esquinas completamente redondeadas;
- **fondo del tanque radiante de acero de 10 mm de espesor** , soldado externamente;
- **grifo dispensador** con cuello de gran caudal colocado en superficie;
- **microinterruptor de seguridad** para detener el funcionamiento cuando se levanta la cuba;
- **termostato de seguridad** con rearme manual;
- **calentamiento uniforme del fondo** mediante **resistencias eléctricas blindadas de acero inoxidable AISI 304** fijadas en la parte inferior del fondo del tanque y recubiertas con material aislante;
- **alimentación eléctrica controlada por interruptor y termostato** (100 - 300 °C) ;
- dimensiones del tanque 1.100 x 590 x 225 h mm;
- **Las sartenes permiten diferentes tipos de cocción** : se puede estofar, freír, asar y cocinar directamente en el fondo de la cuba y gracias al alto espesor de esta última, la temperatura se reparte uniformemente por toda la superficie, garantizando una cocción homogénea y un ahorro. energético;
- **Garantía de 24 meses** .

marca CE
 Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50

peso neto (Kg)	205
ancho (mm)	1200
profundidad (mm)	900
altura (mm)	900



MAXIMA 900



Lt 120



mm 1.100 x 590 x 225 h



cm² 6.500



TOT. kW 14,4



380-415 V3N~ 50/60 Hz



W/cm² 2,2



kg 205

