TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

DESCALCIFICADOR AUTOMATICO con bombona de 5 litros para 3,5 litros de RESINAS, Serie AL, con VÁLVULA CRONOMÉTRICA ALIA :

DATOS TÉCNICOS

- **Cilindrada 5 litros**
- **Volumen de resina 3,5 lt.**
- **Cantidad de sal por cada regeneración 0,6 Kg**
- **Cantidad máxima de sal en salmuera 10 kg**
- Caudal máximo 1400 l/h
- **Temperatura ambiente Mín. 4°C Máx. 35°C**
- **Temperatura del agua de entrada Mín. 6°C Máx. 25°C**
- Presión del agua 0,2 Mpa Mín. 2 bar - 0,8 Mpa Máx. 8 bar
- **Conexión de agua 3/4"G (Mod. ACL07)**
- **Conexión de agua 3/8"G (Mod. ACL08)**
- Fuente de alimentación estándar 230V 50/60 Hz
- Consumo de energía 4W
- Peso 11 kilos

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE ENTRADA

- agua potable y clara (sdi 1)
- temperatura entre min 6 °C y max 25 °C
- pH que oscila entre 3 y 11
- presión 2 bar – 8 bar
- dureza inferior a 900 ppm (90° francés)

SUMINISTRADO

- 1 válvula Alia
- 1 tanque de sal
- **1 bombona de 5 litros con 3,5 litros de resinas catiónicas aptas para suavizar**
- 1 folleto de instrucciones
- Manguera de drenaje de 3 m.
- 1 Racor de codo de rebosadero
- Rebose de manguera de 1 m

RENDIMIENTO y FUNCIONALIDAD '

- **Ideal para cubrir las necesidades del sector de bar y restauración y para todas las aplicaciones de uso del agua** : cafeteras de 2/3/4 grupos, lavavasos, lavavajillas, fabricadores de hielo, hornos de cocción a vapor, etc. **Gracias a la desinfección de las resinas, también son aptos para uso doméstico** .
- **Gracias a un software específico, los descalcificadores AL prácticamente se instalan solos,** pulsando un botón se activan de forma rápida e independiente. El instalador encontrará fácilmente todas las indicaciones en la pantalla LCD. La **pantalla LCD retroiluminada** mostrará toda la información necesaria relativa a la frecuencia de regeneraciones, el modelo de descalcificador, etc.
- Simplemente leyendo la pantalla, podrá comprender inmediatamente el modo de programación y todas las configuraciones.
- El **descalcificador AL** te da la **posibilidad de elegir cinco idiomas** para comunicarte: italiano, inglés, francés, alemán y español.
- Permite una **reducción de los tiempos de regeneración de hasta un 50%** respecto a modelos anteriores, gracias a la optimización de las fases de regeneración. **Durante la regeneración,** además de recargar las resinas, **se realiza la desinfección de las resinas y el seguimiento de la sal .**
- Si **no hay sal en la salmuera , ALIA avisará al usuario con tres señales** : un LED rojo intermitente, un **mensaje “Añadir Sal” en la pantalla y un aviso acústico mediante un timbre** . La hora y el día de la alarma se registrarán simultáneamente con las siglas “AS” en la función “Historial de Alarmas”. De esta forma siempre se garantizará el correcto funcionamiento del descalcificador.
- **Las alarmas de falta de sal** , como todos los avisos comunicados por el descalcificador AL, **quedarán registradas en la función "Historial de alarmas"** que podrá consultar en cualquier momento que desee;
- Al finalizar la instalación, pulsando las teclas “OK” y “-“, **el descalcificador AL realizará el programa de autoinstalación** ; al final del cual estará listo para funcionar correctamente y dispensar agua blanda. **El programa de autoinstalación, en pocos minutos y de forma totalmente autónoma** , enjuagará las resinas y llenará la salmuera con la cantidad adecuada de agua.
- **La programación es sencilla e intuitiva** y se realiza mediante los cuatro botones dispuestos alrededor de la pantalla.
- Una vez programado, en el display se mostrarán todos los datos configurados, en particular:
  -La fecha y hora actuales. -La activación del control de sal.-El modelo descalcificador de agua. -Cualquier variación en los tiempos de duración de la regeneración. -¿En qué día se realizará la próxima regeneración?
- **Existen dos formas de programar las secuencias de regeneración en modo Cronométrico:** configurando uno o más días de la semana preestablecidos, o **el intervalo de días que transcurren entre una regeneración y la siguiente** .
- Al finalizar la programación, el descalcificador AL **realizará automáticamente las regeneraciones y controlará la presencia de sal en la salmuera** , avisando de cualquier falta.
- Durante la regeneración, en la pantalla se indicará la fase en curso.
- **Realiza la tercera regeneración automáticamente ,** registrando la fecha que será considerada como de inicio de operación. El inicio de la garantía se referirá a esta fecha. No será posible borrar la fecha almacenada.
- Todas las funciones ingresadas en la programación serán legibles en el display presionando un botón. En concreto podremos ver cuántas veces el descalcificador ha avisado de la falta de sal.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,004
peso neto (Kg)	11
ancho (mm)	230
profundidad (mm)	360
altura (mm)	460

MODELOS DISPONIBLES

DVC-ACL07

Technochef - DESCALCIFICADOR AUTOMATICO 5 litros, CRONOMÉTRICO, Conexiones 3/4''G, Mod.ACL07
Descalcificador-purificador de agua automático con mueble de 5 litros, con 3,5 litros de RESINAS, Serie AL, válvula cronométrica ALIA, caudal máximo 1400 l/h, conexión de agua 3/4"G, display LCD y aviso de falta de sal, V.230 /1, Watt.4, Peso 11 Kg, dim.mm.230x360x460h

€ 342,28
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega de 3 a 6 días

DVC-ACL08

Technochef - DESCALCIFICADOR AUTOMATICO CRONOMÉTRICO 5 litros, conexiones 3/8''G, mod. ACL08
Descalcificador-purificador de agua automático con mueble de 5 litros, con 3,5 litros de RESINAS, Serie AL, válvula cronométrica ALIA, caudal máximo 1400 l/h, conexión de agua 3/8"G, display LCD y aviso de falta de sal, V. 230/1, Watt.4, Peso 11 Kg, dim.mm.230x360x460h

€ 342,28
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega de 3 a 6 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

DVC-FL004

Technochef - CARTUCHO ALAMBRE ENROLLADO 5'', para FILTRO DE AGUA, Mod.FL004
Cartucho de alambre bobinado de 5".

€ 5,87
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-FL007

Technochef - CARTUCHO ALAMBRE ENROLLADO 9'', para FILTRO DE AGUA, Mod.FL007
Cartucho de alambre bobinado de 9".

€ 8,40
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-FL006

Technochef - CARTUCHO en CARBONO ACTIVADO 5'', para FILTRO DE AGUA, Mod.FL006
Cartucho de carbón activado de 5".

€ 12,93
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-PF02

Technochef - CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO 9'', para FILTRO DE AGUA, Mod.PF02
Cartucho de carbón activado de 9".

€ 16,65
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-NK124

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 3/4'', Mod.NK124
Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, cubeta de 5", conexiones de 3/4", para descalcificadores automáticos.

€ 44,39
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-NK123

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 1/2'', Mod.NK123
Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, cubeta de 5", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.

€ 44,39
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-NK124C

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 3/4'', Mod.NK124C
Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 5", conexiones de 3/4", para descalcificadores automáticos.

€ 46,93
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-NK123C

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 1/2'', Mod.NK123C
Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 5", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.

€ 46,93
VAT excluido
Envìo a calcular

Entrega d 4 a 9 días

DVC-NK224 	**Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 3/4'', Mod.NK224** Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, copa de 9", conexiones de 3/4", para ablandadores de agua automáticos.	**€ 50,73** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
DVC-NK223 	**Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 1/2'', Mod.NK223** Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, cubeta de 9", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.	**€ 50,73** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
DVC-NK224C 	**Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 3/4'', Mod.NK224CC** Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 9", conexiones de 3/4", para descalcificadores automáticos.	**€ 53,27** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días
DVC-NK223C 	**Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 1/2'', Mod.NK223C** Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 9", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.	**€ 53,27** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** d 4 a 9 días

AL5

Peso	11 kg
Sale per rigenerazione	0,6 kg
Sale in Salamoia	10 kg
Capacità Ciclica	21 m³ °f

TECHNOCHEF.IT

LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA					
Durezza dell'acqua	20 °f 11 °d	30 °f 16 °d	40 °f 22 °d	50 °f 28 °d	60 °f 33 °d
Litri Acqua addolcita	**1050**	**700**	**525**	**420**	**350**

TECHNOCHEF.IT

SALT
R
+
10:48 SUNDAY
-08- -03REG F04
OK
-
ALIA

SALT
R
+
SETTING
AT WORK
OK
-
ALIA

TECHNOCHEF.IT