



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MZ-GRVF290	Armario congelador 1 puerta de cristal, 700 lt de capacidad, AHORRO ENERGÉTICO - ALTO ESPESOR, temperatura -10°/-20°C, con GUÍAS IMPRESAS, ventilado, gas ECOLÓGICO R290, Gastro-norma 2/1, con luz y llave , V 230/1, Kw.0,45, dim.mm.690x830x2050h	€ 3.261,13 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CONGELADOR-MUEBLE CONGELADOR 1 PUERTA DE CRISTAL, capacidad 700 litros, temperatura -10°/-20°C, gas ECOLÓGICO R290:

- **exterior e interior** en **acero inoxidable AISI 304** , fondo y respaldo en acero galvanizado;
- apto para contener **parrillas** o recipientes **Gastro-Norm 2/1** (mm.530x650);
- **guías impresas en los laterales;**
- **refrigeración ventilada;**
- **aislamiento de poliuretano sin CFC** inyectado a alta presión con **una densidad de 42 kg/m3;**
- **espesor de aislamiento 80 mm** para un mayor aislamiento;
- **grupo frigorífico incorporado** que funciona con **gas ECOLÓGICO R290** , **compresor Zanussi** ;
- **evaporador posicionado retráctilmente** para tener **el máximo espacio disponible** ;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **control electrónico** de temperatura con **termómetro digital** - termostato;
- **luz interna y cerradura con llave;**
- **descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento** ;
- **evaporación automática** del agua de condensación;
- evaporador tratado **anticorrosión** ;
- **puerta con muelle de retorno** y reversible;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con **esquinas redondeadas** ;
- pies de **acero inoxidable AISI 304 regulables en altura** (110/170 mm);

Suministrado :

- - **n. 23 pares de guías moldeadas, bloqueables, ligeras .**

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,45
ancho (mm)	690
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2050