



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO          | DESCRIPCIÓN   | PRECIO/ENTREGA   |
|-----------------|---|--|
| <b>TD-ATT02</b> | ABATIDOR-CONGELADOR DE TEMPERATURA con CÁMARA de 340x363x270h mm, para 3 REJILLAS/BANDEJAS Gastro-Norm 2/3, sonda al corazón, CICLO POSITIVO rendimiento +70°/+3° Kg.9, CICLO NEGATIVO rendimiento +70°/-40° Kg. .7, V.230/1, Kw.0,52, Peso 45Kg, dim.mm.658x630x420h | <b>€ 1.044,87</b><br><i>VAT excluido</i><br><b>Envío a calcular</b><br><b>Entrega</b> de 8 a 15 días |

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**Abatidor SUPER POTENTE y SUPER COMPACTO con GUÍAS para 3 REJILLAS/BANDEJAS Gastro-Norm 2/3 (mm.354x325), marca TECNODOM :**

- **Interior y exterior en Acero Inoxidable** , a excepción del fondo exterior en Acero Galvanizado;
- Esquinas internas redondeadas;
- aislamiento de poliuretano libre de CFC, inyectado a alta presión;
- Tapa removible, puerta con cierre automático y sello magnético;
- **Panel frontal con tablero de control electrónico con sonda de cámara y sonda de aguja central** ;
- **Refrigeración ventilada** con agitador de aire;
- Grupo frigorífico tropicalizado y fácilmente desmontable de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);
- **Desescarche del evaporador por tiempo** , al final del ciclo, y bandeja inferior de contención de agua condensada;
- **Ciclos configurables con sonda al corazón +3°C y -18°C** , o por tiempo;
- La energía está garantizada por una unidad capaz de llevar **una temperatura de -40°C en la cámara en pocos minutos** ;
- Guías aptas para sujetar **3 rejillas o bandejas estándar GN 2/3** (354x325mm);
- **Paso entre guías mm 80** ;
- **Dimensiones de la cámara mm 340x363x270h** ;
- Rendimiento: **ciclo positivo +70°+3°C -- Kg.9** ,
- Rendimiento: **ciclo negativo +70°- 40°C -- Kg.7** ;
- **El panel de control digital** le permite configurar varios parámetros para satisfacer cualquier necesidad;
- **Grosor del aislamiento 60 mm** ;
- Gracias a su pequeño tamaño, también puede colocarse sobre un banco de trabajo o refrigerarse;
- **Pies de acero inoxidable regulables en altura** (60/90 H mm).

**NOTA: Bandejas y Rejillas NO INCLUIDAS**

**Incluido :**

- Sonda de cámara
- Sonda de aguja
- 3 pares de guías

**Accesorios/Opciones :**

- Bandeja de aluminio GN 2/3 (mm 354x325)

**MARCA CE  
HECHO EN ITALIA**

**FICHA TÉCNICA**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase |
| <b>Voltios</b>                | V 230/1  |
| <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50       |
| <b>potencia (KW)</b>          | 0,52     |
| <b>peso neto (Kg)</b>         | 45       |
| <b>peso bruto (Kg)</b>        | 56       |
| <b>ancho (mm)</b>             | 658      |
| <b>profundidad (mm)</b>       | 630      |
| <b>altura (mm)</b>            | 420      |

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

**TD-VXAB000001**



**BANDEJA ALUMINIO GN 2/3**  
Bandeja de aluminio GN 2/3 (mm 354x325), para mod.ATT02

**€ 33,11**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días



