



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TCF133-SF-B500-95</b>	Laminadora pastelera profesional de encimera con CORREAS-FUERTAS de 950x500 mm equipada con PLACA BAJO PARA HARINA y RECOGEDOR DE PASTELERÍA, RODILLOS ENROLLADORES de mm. 500 con apertura de: 0 a 35 mm, peso 126 kg, 0,75 kW, dim. abierto mm. 2320x880x650h	<b>€ 3.431,91</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**LAMINADORA PASTELERÍA profesional con CORREAS-ALFOMBRAS de 950x500 mm con parte inferior para recogida de HARINA y recogida de láminas, apertura de rodillos de 0 a 35 mm, mesas abatibles hacia arriba de 950 mm de largo;**

- Diseñado y fabricado para garantizar **un uso extremadamente fácil y funcional** , en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad;
- **Estructura confiable, sólida y eficiente**, satisface las necesidades de restaurantes, hoteles, pastelerías y pequeñas y medianas panaderías;
- Hombros y tapas en fundición de aluminio;
- **Diseñado para espacios extremadamente pequeños** ;
- Posibilidad de trabajar **cualquier tipo de pasta, hasta espesores muy finos**;
- **Ajuste micrométrico** de la bajada del cilindro con manija de aluminio;
- 
- **Cilindros rodantes** cromados duros, rectificadas y pulidos;
- **diámetro del cilindro: Ø6cm;**  
**apertura del cilindro: de 0 cm a 3,5 cm;**  
**ancho del cilindro: 50 cm;**
- 
- **Movimiento de los CINTURONES-PARTIDOS mediante joystick** ;
- 
- Sistema **de mesa no extraíble** ;
- Mesas equipadas con **encimeras de recogida de harina y recogedores de masa** en la parte inferior de las alfombras;
- **1 velocidad de las CINTAS:** (con velocidad diferenciada entre la cinta de entrada y la cinta de salida);
- **Velocidad de la cinta entrante: 16,50 m/minuto; Velocidad de la cinta de salida: 28,50 m/minuto;**
- 
- **Rejillas de protección de acero inoxidable** con microinterruptor de seguridad;
- **Mesas abatibles hacia arriba** , para reducir las dimensiones totales cuando la máquina está en reposo;
- **Dimensiones de trabajo** : 2320 x 880 x 650h mm;
- **Dimensiones en reposo** : 690 x 880 x 1100h mm;
- 
- **Sistema eléctrico de baja tensión y doble control** (manual y pedal);
- **Rejas de prevención de accidentes** , conectadas al sistema eléctrico mediante finales de carrera;

**Opcional:**

- También disponible con motor monofásico;

- motor de 2 velocidades, con velocidad diferenciada entre la cinta de entrada y la cinta de salida;

**MARCA CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,75
<b>peso neto (Kg)</b>	126
<b>ancho (mm)</b>	2320
<b>profundidad (mm)</b>	880
<b>altura (mm)</b>	650