



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-VPR120	Vitrina expositora refrigerada con cristal curvado, refrigeración VENTILADA, temperatura +2°/+8° C, capacidad lt.120, Gas ECOLÓGICO R600a, Clase C, V.230/1, Kw 0,16, Peso 70 Kg, dim . exterior mm.695x580x670h	€ 486,86 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA REFRIGERADA con cristal curvo, capacidad 120 l, Clase C:

- estructura **de acero inoxidable** ;
- **refrigeración ventilada** ;
- **descongelación automática** con bandeja para evaporación de agua;
- evaporación automática de agua de condensación;
- **gas ECOLÓGICO R600a** ;
- **clase energética C** ;
- **control electrónico de temperatura**;
- los cuatro lados de la pantalla ofrecen una visión general de todos los productos expuestos, manteniendo la eficiencia térmica proporcionada por el doble acristalamiento;
- puertas corredizas;
- luz LED interna;
- temperatura de funcionamiento: **+2°/+8° C** .
- toda la parte acristalada de doble vidrio aislante.

Condiciones ambientales de funcionamiento:

- Temperatura Ambiente Máx. 28°C.
- Humedad relativa 60 %

Incluido :

- rejilla n°1 dim. milímetro 642x376h.
- rejilla n°1 dim. milímetro 642x412h.

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,16
peso neto (Kg)	70
peso bruto (Kg)	95
ancho (mm)	695
profundidad (mm)	580
altura (mm)	670

