



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOLINILLO DE CAFÉ DOBLE PROFESIONAL:

- Estructura de aluminio pulido o pintado;
- Campanas de plástico irrompibles;
- Ajuste manual a la campana;
- Amoladoras de acero rectificado;
- perilla de ajuste del espesor de corte;
- Tapón de bolsa;
- Botón de arranque digital;
- placa electrónica de 24 voltios;
- Disponible en versión monofásica o trifásica.

DATOS TÉCNICOS :

- Producción horaria Kg 10+0
- Tamaño de rueda Ø mm 65
- Rpm 1400
- Potencia kW 0,75
- Dimensiones mm (LxPxH) 220x500x720h

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	19
peso bruto (Kg)	23
ancho (mm)	220
profundidad (mm)	500
altura (mm)	720

MODELOS DISPONIBLES

FM-FCD105



**FAMA - Molinillo de Café Profesional Doble,
rendimiento horario 10+10 Kg, Trifásico, V.400/3,
mod.FCD105**

Molinillo de café profesional doble, producción horaria Kg 10+10, Rpm 1400, V.400/3, Kw.0,75, Peso 19 Kg, dim.mm.220x500x720h

€ 725,36

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FM-FCD106



**FAMA - Molinillo de Café Profesional Doble,
rendimiento horario 10+10 Kg, Monofásico,
V.230/1, mod.FCD106**

Molinillo de café profesional doble, producción horaria Kg 10+10, Rpm 1400, V.230/1, Kw.0,75, Peso 19 Kg, dim.mm.220x500x720h

€ 753,62

VAT excluido

Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días