



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-VRX1800-330SS	VITRINA REFRIGERADA Horizontal con estructura de ACERO INOXIDABLE y tapa para INGREDIENTES DE PIZZA, Temp.+2°/+8°C, línea con PROFUNDIDAD 335 mm para 9 recipientes GN 1/4, V.230/1, Kw 0,145, Peso Kg.43 , dim.mm.1800x335x285h.	€ 361,96 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Vitrina refrigerada horizontal con estructura de acero inoxidable y tapa para ingredientes de pizza, profundidad 335 mm :

- estructura y tapa en **acero inoxidable AISI 201** ;
- tapa protectora para una mejor conservación de los alimentos;
- grupo incorporado solo en el lado derecho;
- apto para **contener 9 recipientes gastronorm GN 1/4** (no incluidos);
- control electrónico de temperatura;
- temperatura: **+2°/+8°C** ;
- **refrigeración estática;**
- **Gas** refrigerante **ecológico R600a**;
- descongelación automática;
- evaporación manual del agua de condensación;
- espesor de aislamiento 45 mm;
- temperatura ambiente máxima +35°C/humedad ambiente máxima 50% HR;
- Dimensiones mm.1800x335x285/557h, con tapa cerrada/abierta.

marca CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
potencia (KW)	0,145
peso neto (Kg)	43
peso bruto (Kg)	55
ancho (mm)	1800

profundidad (mm) 335

altura (mm) 285

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

FO-S265



Separador para recipientes Gastro-Norm 1/4

Separador de acero inoxidable 18/10 para recipientes GN 1/4, largo 26,5 cm

€ 4,11

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega

FC-CS330



Technochef - Pareja de soportes con pies regulables h. 20 centímetros

Par de soportes con patas regulables h. 20 cm para vitrinas refrigeradas

€ 63,01

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días





Series 330

MAX 150(h) mm

L= 1800 mm

