



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MDHHT082E	CARRO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO CALIENTE de BAJO CONSUMO para 8 bandejas GN 2/1 o 16 GN 1/1, V 230/1, kw 1,5, Peso 62 Kg, dimensiones mm 755x860x1000h	€ 2.790,30 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

CARRO CALIENTE BAJO CONSUMO ESTÁTICO, Capacidad 8 BANDEJAS Gastro-Norm 2/1, o 16 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1, altura 70 mm, -- Paso entre guías 75 mm,

- fabricado en **acero inoxidable** ;
- **cámara hermética** con todas **las esquinas redondeadas** ;
- puerta con cerradura de **pestillo** ;
- **tope perimetral de goma** ;
- **junta** en fachada y puerta, **en caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento** ;
- **aislamiento térmico** de la cámara de **35 mm de espesor** ;
- **cuatro ruedas de 125 mm de diámetro** , dos de las cuales con freno;
- **mamparas portabandejas extraíbles** para facilitar las operaciones de limpieza;
- asa de empuje **frontal** ergonómica;
- **calentamiento estático** mediante **una resistencia de hilo de bajo consumo** que **envuelve toda la cámara** por el exterior;
- **panel de control digital** con **regulación electrónica de temperatura** ;
- temperatura de funcionamiento **+ 30°C/+120°C** ;
- dos **respiraderos de evacuación de humedad ajustables** ;
- **termostato de seguridad ambiente** ;
- Recomendado para 58 Kg de Producto.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	1,5

peso neto (Kg)	62
ancho (mm)	755
profundidad (mm)	860
altura (mm)	1000