



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-SYSTEM40	MÁQUINA ENVASADORA AL VACÍO BELL para mostrador, Línea SYSTEM, CÁMARA mm. 410x450x220h, BARRA DE SOLDADURA 400 mm, BOMBA DE VACÍO 20 metros / cúbicos / hora, V.230 / 1, Kw. 0.90, Peso Kg. 60, dimensiones externas mm.510x560x450h	€ 1.858,71 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MÁQUINA ENVASADORA AL VACÍO CONTRA CAMPANA, Línea SYSTEM con CONTROLES DIGITALES :

- Nueva serie de máquinas envasadoras digitales de mostrador;
- Equipado con tarjeta electrónica nueva ;
- Panel de control digital con 3 programas editables y personalizables;
- 1 programa para marinar carne ;
- Barra de sellado de 400 mm con cableado completamente renovable;
- Bomba autolimpiante / sistema de calentamiento para una óptima gestión de la envasadora, reduciendo tiempos y costes de mantenimiento
- Función GASTROVAC para crear vacío externo en contenedores GN;
- Función EXTRAVAC , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
- Parada rápida / soldadura;
- Carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
- Cámara de vacío 410x450x220h mm , fabricada en acero inoxidable moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y facilidad de limpieza;
- Bomba de vacío de 20 metros / cúbicos / hora ;
- Electrónica simple e inmediata , sellado de 18 niveles para cualquier tipo de bolsa;
- Nota : Posibilidad de vacío externo con el uso de sobres en relieve , (como se muestra en la foto).

OPTINAL / ACCESORIOS:

- Posibilidad de aspirar en recipientes externos o lavabos gastro-norma mediante un kit especial - Código EMATUBOGN.
- Predisposición para kit de gas inerte - Código EMGASINERTE.
- Barra de sellado con elevación de pistón - Código EMBSP.
- Barra de sellado con sobre de corte sobrante (scrap) - Cod. EMTS.
- Barra de parada de campana - Código EMBF.
- Plano inclinado para envasado de líquidos - Código EMPI.
- Carro de soporte de la máquina - Código EMCR.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	5060
	potencia (KW)	0,9
	peso neto (Kg)	60
	ancho (mm)	510
	profundidad (mm)	560
	altura (mm)	450
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-BF 	TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF Barra de parada de campana	€ 24,99 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-BSPVE 	Barra de sellado con pistón Barra de sellado de elevación del pistón	€ 79,61 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

EM-PI**Plano inclinado, Mod.PI**

Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana

€ 85,74

VAT *excluido*
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

EM-TUBOGN**Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro**

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

€ 102,01

VAT *excluido*
Envio a calcular

Entrega

EM-GSR**Gas inerte, Mod.GSR**

Kit de gas inerte para máquinas de vacío de campana

€ 242,57

VAT *excluido*
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

EM-CR**Carro Soporte Máquina, Mod.CR**

Carro de soporte

€ 282,20

VAT *excluido*
Envio a calcular


Entrega d 4 a 9 días

**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter




Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per
confezionamento liquidi (SYSTEM 40)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Bosch
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale
Voltage and special frequency



Carrello supporto macchina
Chariot on wheels



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana
Lif Hook



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas
- Attivazione / Disattivazione GAS INERTE
used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters
- connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte
Attivata (LED ACCESO)
Inert gas function on
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
 2. Settaggio tempo di saldatura
 3. Attivazione funzione saldatura rapida
 4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto
- 1. Setting of the vacuum percentage*
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
switch on / switch off of the vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
nanstop vacuum function done with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di
vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the chamber

Funzione di pulizia olio pompa del
vuoto.
Premendo il tasto per tre secondi
a campana chiusa
pushing the button for three seconds (only when the bell is closed) the cleaning function of the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
(espresso in secondi)
sealing time (in seconds)