



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS UNIVERSALES para 10 PARRILLAS/TRENES GASTRO-NORM 1/1 (mm.530x325) o mm. 600x400, MarcaTECNODOM:

- **estructura interna y externa de acero inoxidable** con esquinas internas redondeadas;
- **dimensiones de la cámara** : mm.760x630x410h;
- **capacidad** : 10 platos Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) o 600x400 mm ;
- **aislamiento de poliuretano sin CFC** , inyectado a alta presión;
- dimensiones de la cámara 610x410x760 mm;
- **espesor del aislamiento** : 60 mm ;
- estante superior extraíble;
- **puerta con cierre automático y cierre magnético** ;
- panel frontal con **placa de control electrónico con sonda de cámara y sonda de aguja al corazón** ;
- **refrigeración ventilada con agitador de aire** ;
- grupo frigorífico **fácilmente desmontable y tropicalizado de serie** (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%) que funciona con gas R404A/R507;
- **rendimiento: CICLO POSITIVO +90°+3° / Kg.25, CICLO NEGATIVO +90°-18° / Kg.15;**
- **compartimento trasero abatible y unidad extraíble** , para fácil mantenimiento;
- **deshielo temporizado del evaporador**, al final del ciclo, y bandeja inferior de contención de agua de condensación;
- Pies de acero inoxidable regulables en altura (60/90 H mm)

Suministrado:

- Sonda de cámara, sonda de aguja central y n. 20 guías universales de acero.

Accesorios/Opciones :

- Guías universales de acero - Cod.TD-GUABB.
- Parrilla plastificada Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- kit de 2 ruedas con freno y 2 ruedas sin freno - Cod-TD-RUOABB.

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	750
profundidad (mm)	740
altura (mm)	1300

MODELOS DISPONIBLES

TD-ATT10



€ 2.241,58

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega de 8 a 15 días

ABATIDOR-CONGELADOR para 10 BANDEJAS GN 1/1 o mm. 600x400

ABATIDOR-CONGELADOR con GUÍAS UNIVERSALES para 10 BANDEJAS GN 1/1 o mm.600x400, MarcaTECNODOM, con SONDA DE AGUJA, rendimiento CICLO POSITIVO +90°+3°C/Kg. 25, CICLO NEGATIVO +90°-18°/Kg. .15, V. 230/1, Kw.1,49, Peso Kg. 112, dim.mm.750x740x1300h