



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>UF116816</b>	Mostrador refrigerado para bares, 2 puertas ciegas en skinplate negro, ventilado, temperatura + 2° + 8°, V 230/1, kW 0,486, dim. mm 1350x540x875h.	<b>Entrega</b> de 10 a 18 días

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**MOSTRADOR TRASERO HORIZONTAL con 2 puertas ciegas** , capacidad **260 litros** , ventilado , temperatura de funcionamiento **+ 2 / + 8 ° C** :

- estructura exterior del mueble y puertas en skinplate gris sobre chapa galvanizada ,
- tanque interno en skinplate blanco no tóxico,
- iluminación interior ,
- pies con base de aluminio ajustable desde el interior con ajuste de 30 a 55 mm,
- Tope de puerta de 90 ° con cierre automático,
- unidad de refrigeración compuesta por un compresor y un condensador ventilado,
- evaporador colocado en el tanque interno, protegido con pintura estándar, colocado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y la bandeja de recolección de agua de descongelación,
- refrigerante sin CFC,
- descongelación regulada electrónicamente,
- sistema eléctrico según normas CE,
- **termostato electrónico** .

Equipo utilizado para enfriar latas, botellas, barriles de cerveza o como mostrador trasero empotrado polivalente.

#### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	3,81
<b>ancho (mm)</b>	1240
<b>profundidad (mm)</b>	540
<b>altura (mm)</b>	850

#### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>UF111630</b> □	<b>Suplemento por inversión del motor</b> Suplemento por inversión del motor	<b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>UF119442</b> □	<b>Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable</b>	<b>Entrega</b> d 4 a 9 días