



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
ITF-TCA	Horno de túnel eléctrico estático con cinta de malla de acero inoxidable de 500 mm de ancho, cámara de cocción de 530x800x110h mm, V.400/3, 12,5 kW, peso 114 kg, dimensiones exteriores 1080x1770x410h mm	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

HORNO DE PIZZA **DE TÚNEL ELÉCTRICO ESTÁTICO** , MODULAR, APILABLE:

- **fabricado en acero inoxidable** ;
- **Cinta transportadora de malla de acero inoxidable cobrizo de 50 cm de ancho** ;
- **encimera y encimera con resistencias blindadas de acero inoxidable** ;
- **cámara de cocción mm L 530 x P 800 x H 110** ;
- sistema de cocción estático;
- **velocidad de la correa ajustable** ;
- gracias al **excepcional aislamiento** la **temperatura exterior del horno permanece en 30°C** para garantizar siempre **la máxima seguridad** durante las horas de trabajo;
- **aislamiento térmico** garantizado por la elección de los mejores materiales del mercado;
- **+30% de capacidad de cocción respecto a los hornos convencionales** ;
- **control digital de las temperaturas separadas de la placa y del techo** ;
- **Temperatura máxima de cocción 450° C** ;
- **2 bandejas recogemigas extraíbles** situadas a la entrada y a la salida del túnel simplifican la limpieza del horno;
- **persianas ajustables de entrada y salida** ;
- **la sencillez de utilización, la cocción perfecta y el consumo muy reducido** permiten su utilización incluso por personal no especializado;
- **Tunnel es excelente para cocinar múltiples productos** , como pizzas, focaccias, pan árabe, tortillas, piadinas, bruschetta, crostini, alitas de pollo, carnes;
- **Configuraciones especiales** bajo pedido.

Rendimiento :

- diámetro de pizza. 15 cm - 170 piezas/hora;
- diámetro de pizza. 20 cm - 120 piezas/hora;
- diámetro de pizza. 25 cm - 56 piezas/hora;
- diámetro de pizza. 30 cm - 46 piezas/hora;
- diámetro de pizza. 35 cm - 40 piezas/hora;
- diámetro de pizza. 45 cm - 34 piezas/hora.

Accesorios/Opciones :

- Se puede solicitar soporte de base con una altura de 760/560/360 mm.
- Es posible tener el horno con la correa en **CORREA REFRACTARIA** .
- Kit codificador que permite gestionar digitalmente tiempos y temperaturas de arriba y de abajo, el PCL permite configurar hasta 25 programas de forma extremadamente rápida y precisa, manteniendo constantes los valores de cocción gracias a un codificador aplicado al motor.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	12,5
	peso neto (Kg)	114
	ancho (mm)	1080
	profundidad (mm)	1770
	altura (mm)	410
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
ITF-STCA1		
	TECHNOCHEF - Soporte base para horno túnel, Mod. TCA Soporte base para horno túnel Mod.TCA, completo con ruedas, Peso 40 Kg, dim.mm.990x810x760h	

ITF-KITENCODER



TECHNOCHEF - Kit de codificador para hornos de túnel de pizza, Mod. KITENCODER

El kit de codificador le permite administrar digitalmente los tiempos y las temperaturas de la parte superior e inferior, con la posibilidad de configurar hasta 25 programas.




KIT ENCODER OPTIONAL

Consente di gestire in modo digitale tempi di cottura e temperature di cielo e piano cottura.






VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW




Tunnel	A	B
TCA	177	108
TCB	211	142
TCC	247	142


2 CAMERE + SUPPORTO MEDIO
2 DECKS + MEDIUM STAND



1 CAMERA + SUPPORTO ALTO
1 DECK + HIGH STAND



3 CAMERE + SUPPORTO BASSO
3 DECKS + LOW STAND



DATI TECNICI
TECHNICAL CHART



Tunnel	Dimensioni interne (cm)			Dimensioni esterne (cm)			Tappeto	Peso	Alimentazione	Potenza	Potenza	Assorbimento	Temperatura
	Internal dimensions (cm)			External dimensions (cm)			Conveyor	Weight	Supply	Power	Power	Absorption	Temperature
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D	L/W	KG	V/Ph/Hz	KW	KW/h	Amperes	°C
TCA - DECK	11	53	80	41	108	177	45	114	400/3/50-60	12,5	6	19	0/450
TCB - DECK	11	67	114	41	122	211	63	163	400/3/50-60	19,5	10	30	0/450
TCC - DECK	11	87	150	41	142	247	83	233	400/3/50-60	34	17	52	0/450
STCA1 - STAND				76/56/36	99	81		40					
STCB1 - STAND				76/56/36	113	115		43					
STCC1 - STAND				76/56/36	133	151		48					