



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**BALLARINI - Cacerola mediana de 2 asas, con revestimiento antiadherente profesional, SERIE 6000, apta para inducción en aleación de aluminio de 5 mm de espesor, GAMA COMPLETA con diámetro de 200 mm a 280 mm :**

- **línea profesional en aleación de aluminio de 5 mm de espesor ;**
- **acabado exterior en aluminio satinado, con muy alta resistencia al calor, resistente a manchas y rayones , fácil de limpiar ;**
- **interior con revestimiento antiadherente profesional KERA STONE-PROFI SUPERIOR de la más alta calidad ;**
- **fondo para inducción realizado con una aplicación especial patentada de un disco de acero que garantiza una distribución homogénea del calor y lo hace apto para todas las fuentes de calor ;**
- **planitud del fondo obtenida cuando se alcanza la temperatura de cocción para una total adherencia a la superficie de cocción;**
- **Mango profesional en acero inoxidable con nervadura reforzada , en tubular para reducir la transmisión de calor, 'full grip'.**

**MARCA CE**  
**HECHO EN ITALIA**

#### MODELOS DISPONIBLES

##### MRN-109836



**Ollas, sartenes de aluminio aptas para inducción - Antiadherente Kera Stone Profi Superior - Serie 6000-6500 de BALLARINI - espesor 5 mm**  
CACEROLA MEDIA, 2 asas, ANTIADHERENTE PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD, apta para PLACA DE INDUCCIÓN, acabado exterior ANTIRAYAS, ANTIMANCHAS, diámetro mm. 200, alto mm. 90

**Entrega d 4 a 9 días**

##### MRN-109837



**Ollas, sartenes de aluminio apta para inducción - Antiadherente Kera Stone Profi Superior - Serie 6000-6500 de BALLARINI - espesor 5 mm**  
CACEROLA MEDIA, 2 asas, ANTIADHERENTE PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD, apta para PLACA DE INDUCCIÓN, acabado exterior ANTIRAYAS, ANTIMANCHAS, diámetro mm. 240, alto mm. 110

**Entrega d 4 a 9 días**

##### MRN-109838



**Ollas, sartenes de aluminio aptas para inducción - Antiadherente Kera Stone Profi Superior - Serie 6000-6500 de BALLARINI - espesor 5 mm**  
CACEROLA MEDIA, 2 asas, ANTIADHERENTE PROFESIONAL DE ALTA CALIDAD, apta para PLACA DE INDUCCIÓN, acabado exterior ANTIRAYAS, ANTIMANCHAS, diámetro mm. 280, alto mm. 125

**Entrega d 4 a 9 días**