



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN1410TN-FC	Armario frigorífico de 2 puertas, monobloque, sistema enchufable, Lt.1300, Temp. +0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, Ventilado, Gastronorm 2/1, V.230/1, kilovatios. 0,508, peso 164 kg, dim.mm.1480x830x2010h.	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO FRIGORÍFICO 2 PUERTAS, con MONOBLOC, sistema enchufable, 1300 lt, ventilado, temperatura +0°/ +8°C, ECOLÓGICO en Clase D:

- fabricado en **acero inoxidable AISI 201** ;
- **la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable** caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo, motor más silencioso;
- **monobloque protegido por chapa de acero inoxidable** ;
- armario con **espesor de aislamiento de 60 mm** ;
- **fondo de la cámara con esquinas redondeadas** ;
- paneles inferiores exteriores de chapa galvanizada;
- **luz interior** ;
- **puerta con muelle de retorno** ;
- **cierre** de puertas con **llave** ;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- capacidad bruta 1300 litros;
- apto para contener **parrillas o contenedores Gastronorm 2/1 (650x530 mm)** ;
- temperatura de funcionamiento +0°/+8°C;
- control electrónico de temperatura con termostato digital;
- evaporador tratado anticorrosión;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **refrigeración ventilada** ;
- **descongelación automática** ;
- **evaporación automática del** agua de condensación;
- Grupo Frigorífico **ECOLÓGICO** con **Gas R290** ;
- temperatura ambiente máxima: +38°C;
- humedad ambiente máxima: 60% HR;
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Suministrado :

- n.3 parrillas Gastro-Norma 2/1;
- n.6 guías.

marca CE

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,508
peso neto (Kg)	164
peso bruto (Kg)	189
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

