



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                           | PRECIO/ENTREGA                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| FC-M-GN3100BT-FC        | Congelador Congelador Mesa 3 Puertas, con Monobloc, sistema enchufable, capacidad 417 litros, temperatura -18°/-22°C, ventilado, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E, Gas 290, V.230/1, Kw .0,675, Peso 117 Kg, dim.mm.1795x700x850h | <b>Entrega</b> de 8 a 15 días |
| DESCRIPCIÓN PROFESIONAL |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |

MESA DE CONGELACIÓN - CONGELADOR DE 3 PUERTAS, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 417 litros, temperatura -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm 530x325), ECOLÓGICO en Clase E:

- Estructura de acero inoxidable AISI 201,
- refrigeración ventilada ;
- compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);
- la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto ;
- control electrónico de temperatura con termostato digital ;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;
- evaporación automática del agua de condensación ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- pies de acero inoxidable regulables en altura ;
- posibilidad de apoyarse contra la pared;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- espesor de aislamiento 60 mm ;
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35 °C / 55 % HR;
- dimensiones internas (mm): 1335 x 530 x 560h;
- Dimensiones exteriores (mm): 1795 x 700 x 850h.

Suministrado :

- n.3 rejillas GN 1/1 (mm530x325)
- n.6 guías.

Opciones/Accesorios :

- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno

marca CE  
Hecho en Asia

| FICHA TÉCNICA                                                                       |                                                                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                     | alimentación eléctrica                                             | Monofase             |
|                                                                                     | Voltios                                                            | V 230/1              |
|                                                                                     | frecuencia (Hz)                                                    | 50                   |
|                                                                                     | potencia (KW)                                                      | 0,675                |
|                                                                                     | peso neto (Kg)                                                     | 117                  |
|                                                                                     | peso bruto (Kg)                                                    | 137                  |
|                                                                                     | ancho (mm)                                                         | 1795                 |
|                                                                                     | profundidad (mm)                                                   | 700                  |
|                                                                                     | altura (mm)                                                        | 850                  |
| FICHA TÉCNICA                                                                       |                                                                    |                      |
| CÓDIGO/FOTO                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                        | PRECIO/ENTREGA       |
| FOGRP11                                                                             |                                                                    | Entrega d 4 a 9 días |
|  | Rejilla GN 1/1 plastificada<br>Rejilla plastificada Gastronorm 1/1 |                      |

**FOCG11**



**Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1**  
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

**Entrega** d 4 a 9 días

**FO-RU0120**



**Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno**  
Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

**Entrega** d 4 a 9 días

