



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-G-GN3200TN-FC	Mesa Frigorífica de 3 Puertas y Salpicadero, con Monobloc, Sistema Enchufable, capacidad 417 litros, temperatura -2°/+8°C, refrigeración ventilada, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R600a, V.230/ 1, Kw.0,275, Peso 108 Kg, dim.mm.1795x700x950h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA REFRIGERADA 3 PUERTAS y MOCHILA, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, temperatura -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase C:

- - Estructura de acero inoxidable AISI 201,
 - refrigeración ventilada ;
 - compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);
 - la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
 - monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;
 - puerta con muelle de retorno;
 - junta de puerta extraíble sin herramientas;
 - fondo con esquinas redondeadas;
 - fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
 - cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
 - control electrónico de temperatura con termostato digital ;
 - temperatura de funcionamiento -2°/+8°C;
 - resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
 - descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;
 - evaporación automática del agua de condensación ;
 - evaporador tratado anticorrosión;
 - pies de acero inoxidable regulables en altura;
 - Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R600a ;
 - clase energética D ;
 - espesor de aislamiento 60 mm;
 - temperatura/humedad ambiente máxima: +35/ 55/ %HR;
 - dimensiones internas (mm): 1335x530x560h;
 - Dimensiones exteriores (mm): 1795x700x950h.

Suministrado :

- n.3 rejillas GN 1/1 (mm 530x325)
- n.6 guías.

Opciones/Accesorios :

- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno
- Juego de 2 cajones
- Juego de 3 cajones

NOTA: SE RECOMIENDA INSTALAR ÚNICAMENTE LA CÓMODA DE 2 CAJONES EN EL COMPARTIMENTO CERCA DEL MUEBLE FRIGORÍFICO, *para no obstruir la circulación del frío.*

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,275
	peso neto (Kg)	108
	peso bruto (Kg)	128
	ancho (mm)	1795
	profundidad (mm)	700
	altura (mm)	950
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA

FOGRP11



Entrega d 4 a 9 días

Rejilla GN 1/1 plastificada
Rejilla plastificada Gastronorm 1/1

FOCG11



Entrega d 4 a 9 días

Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

FO-RUO120



Entrega d 4 a 9 días

Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno
Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

FO-C12-FC



Entrega d 4 a 9 días

TECHNOCHEF - Juego de 2 cajones, Mod.C12-FC
Conjunto de 2 cajones

FO-C13-FC



Entrega d 4 a 9 días

TECHNOCHEF - Juego de 3 cajones, Mod. C13-FC
Conjunto de 3 cajones