



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TD-AF14MIDMBT</b>	Congelador-Congelador 2 puertas, marca TECNODOM, estructura de acero inoxidable, capacidad lt.1400, baja temperatura -18°/-22°C, refrigeración ventilada, Gastro-Norm 2/1, V.230/1, Kw.0 , 7, Peso 159 Kg, dim.mm.1420x800x2030h	<b>Entrega</b> de 25 a 35 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 2 PUERTAS, capacidad 1400 lt, temperatura de funcionamiento -18°/-22°C, marca TECNODOM :**

- **estructura interna y externa en acero inoxidable** excepto fondo, techo y trasera externa en Acero Galvanizado;
- esquinas internas redondeadas;
- **adecuado para contener rejillas o bandejas Gastro-Norm 2/1** (mm 650x530);
- capacidad 1400 litros;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- aislamiento de poliuretano libre de CFC, inyectado a alta presión;
- **espesor del aislamiento : 60 mm ;**
- puertas de cierre automático con sello magnético;
- **dispositivo de parada de ventilación cuando se abre la puerta ;**
- **panel de control electrónico frontal** con 2 sondas NTC;
- resistencia del evaporador;
- **refrigeración ventilada ;**
- grupo frigorífico monobloc extraíble y tropicalizado de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);
- trabajando con gas R404A/ R507;
- **descongelación y evaporación del agua condensada totalmente automáticas ;**
- resistencia de descarga;
- resistencia del borde de la puerta;
- Válvula termostática;
- **pies de acero inoxidable regulables en altura** (110/190 H mm);
- dim.mm.1420x800x2030/2100h.

**Incluido :**

- 6 rejillas plastificadas Rilsan GN 2/1
- 12 guías de acero inoxidable
- parada de ventilador

**marca CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,7
<b>peso neto (Kg)</b>	159
<b>ancho (mm)</b>	1420
<b>profundidad (mm)</b>	800
<b>altura (mm)</b>	2030