



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



forcar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-PZ3600TN	MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO de 3 PUERTAS, Tapa de Granito, Temperatura +2°/+8°C, Ventilato ECOLÓGICO en CLASE C, V.230/1, Kw.0,35, Peso 320 Kg, dim.mm.2020x800x1000h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 3 PUERTAS , con ENCIMERA DE GRANITO y MOCHILA, temperatura de funcionamiento +2°+8°C, ECOLÓGICO en Clase C:

- Estructura **de acero inoxidable Aisi 304** ,
- **encimera de granito** con salpicadero en 3 lados,
- **3 compartimentos frigoríficos** con capacidad para albergar **contenedores de pan de 600x400x70h mm** ,
- **capacidad 580 litros** ;
- **refrigeración VENTILADA;**
- **unidad incorporada extraíble** para un fácil mantenimiento,
- **Cajón neutro sobre el compartimento técnico** .
- espesor del aislamiento: 50 mm;
- flujo circular de aire frío para no tocar directamente el producto;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital** ;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelación automática con resistencia eléctrica** ;
- **control automático de temperatura de descongelación** ;
- **evaporación automática del agua de condensación;**
- evaporador tratado anticorrosión;
- temperatura/humedad ambiente máxima:+38°C/60%HR;
- **GAS refrigerante ECOLÓGICO R290** ;
- **CLASE ENERGÉTICA C** ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304** ;
- respaldo de acero inoxidable;
- posibilidad de apoyarse contra la pared;

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Monofase
	Voltios	V 230/1
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,35
	peso neto (Kg)	320
	ancho (mm)	2020
	profundidad (mm)	800
	altura (mm)	1000

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	Forcar - Rejilla Plastificada Rejilla plastificada de 600x400 mm	Entrega d 4 a 9 días
FO-GUT 	Forcar - Conducir Pareja Guía de pareja para bandejas	Entrega d 4 a 9 días

FO-GAR



Forcar - Par de guías anti-inclinación
Par de guías antivuelco para parrilla

Entrega d 4 a 9 días

