



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MZ692.AG	Carro MANTENIMIENTO CALIENTE con CALEFACCIÓN VENTILADA, 1 Puerta, Capacidad 18 recipientes Gastro-Norm 2/1 o 36 Gastro-Norm 1/1, PASO entre GUÍAS mm 77, V. 230/1, Kw 2,0, dim.mm .812x860x1995h	Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Carro MANTENIMIENTO EN CALIENTE con calefacción VENTILADA, para contenedores de 18 GN 2/1 o 36 GN 1/1, con paso entre guías de 77 mm:

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa;
- **Puerta frontal batiente que se abre 270°** con **sello de goma** y **manija de apertura rápida**;
- Rejilla interna para bandejas de acero inoxidable;
- Sistema de calefacción ventilado extraíble para una limpieza fácil y cómoda;
- Control de temperatura mediante termostato digital 30° - 90° C;
- **par de manijas** colocadas **en ambos lados cortos** , con soportes manijas **de PVC** , tubo de agarre **de acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas** se pueden **utilizar incluso con las puertas abiertas**;
- interruptor de encendido iluminado con luz **indicadora de presencia de red** ;
- **temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital** , una luz roja señala el funcionamiento de la resistencia;
- **sistema de calefacción ventilado extraíble para una limpieza fácil y cómoda**;
- **soportes internos con perfiles en 'C' antivuelco, paso de 77 mm** ;
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , **dos giratorias** con freno y **dos fijas** con soporte de acero galvanizado;
- **Paragolpes perimetral en goma antihuellas de color gris**.
- **ACCESORIOS OPCIONALES:**
- **Cerradura de la puerta**;
- **Humidificador manual**.

HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica Monofase

Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2
peso neto (Kg)	135
peso bruto (Kg)	145
ancho (mm)	812
profundidad (mm)	860
altura (mm)	1995