



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-E9F22-4MS	FREIDORA ELÉCTRICA DE MÓVIL, BERTO'S, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 DEPÓSITO de 22 litros, Controles Analógicos, Versión mejorada, V.400/3+N, Kw.22,00, Peso 55 Kg, dim.mm.400x900x900h	Entrega de 15 a 25 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
FREIDORA ELÉCTRICA MÓVIL, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 1 DEPÓSITO 22 lt , CONTROLES ANALÓGICOS, Versión MEJORADA:

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **Elementos calefactores de acero inoxidable** Incoloy colocados directamente en el interior del tanque, plegables en posición vertical para facilitar las operaciones de limpieza;
- **dispositivo de seguridad** para cortar el suministro eléctrico con resistencias en posición vertical;
- **control de temperatura mediante termostato de 80 a 190 °C** con detección más precisa gracias a los sensores colocados en el interior del tanque;
- **indicador de línea e indicador de temperatura ;**
- **Tanque de acero inoxidable AISI 304** con grandes bordes redondeados y amplia zona fría, debajo de las resistencias, para sedimentación de residuos;
- la parte superior, de bordes redondeados, incorpora una superficie ligeramente inclinada para colocar los cestos que facilita el escurrido del aceite;
- **grifo de drenaje de bola** , ubicado en el interior del compartimento, controlado por manija con agarre atérmico, con bandeja recolectora de acero;
- **Garantía de 24 meses .**

Suministrado:

- cesta individual

marca CE
Hecho en Italia
FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	22,00

peso neto (Kg) 55

ancho (mm) 400

profundidad (mm) 900

altura (mm) 900



	L	22
	mm	306 x 460 x 295 h
	mm	260 x 400 x 150 h
	TOT kW	18 (E9F22-4M) 22 (E9F22-4MS)
	VOLT	380-415 V3N-- 50/60 Hz
	kg	55

