

#### TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

BODEGA REFRIGERADA, Multi-Temperatura, Refrigeración Estática, capacidad 195 Bordelesas, Clase A:

## <u>Personalización</u>

 la vinoteca, con estructura negra, se puede configurar con múltiples combinaciones de colores de marco eligiendo la combinación preferida entre las disponibles y cuatro marcos de puerta (plata, negro, claro y oscuro).

## Acondicionamiento interior

- Tenga en cuenta: el interior debe configurarse, NO HAY estantes o rejillas ESTÁNDAR, están disponibles para sostener botellas.
- La vinoteca se puede personalizar con diferentes disposiciones internas , que se piden por separado ( Opcional ):
  - ELEGANTES ESTANTES de metal negro que permiten apilar las botellas para alcanzar los valores máximos en cuanto a capacidad.
  - LOS CAJONES EXTRAIBLES se deslizan sobre guías que ofrecen la máxima fluidez y un tope final amortiguado. Se requieren soportes de cajón específicos para garantizar este nivel de rendimiento y confiabilidad. El frente de madera del cajón está coordinado con el color del marco externo de la estructura y tiene un asiento diseñado para etiquetar las botellas.

## El ahorro de energía

- o máxima reducción de la dispersión del interior al exterior y viceversa ;
- o primera bodega en cumplir con la nueva legislación de la UE
- aislamiento excepcional con un ahorro considerable en el consumo operativo (60% de ahorro en comparación con las líneas anteriores)

## Máximo silencio

4 modos de funcionamiento : Normal , Booster (hasta -2° con respecto a la configuración establecida), Silencio (-4 db) y Economía (conservación de la temperatura hasta 12 horas de espera fuera de servicio)

## <u>compromiso ético</u>

 Para la carcasa se utilizan materiales plásticos reciclados y reciclables, para los materiales aislantes espumas de poliuretano de bajo impacto, fabricadas con agentes espumantes libres de CFC. El refrigerante utilizado es R290 (propano), un gas refrigerante verde "naturalmente".

## <u>Diseño</u>

o Nuevo diseño elegante, joven y moderno.

## conquista del espacio

o Flexibilidad y funcionalidad de los espacios expositivos

## <u>Temperaturas personalizadas</u>

o Siempre preciso, constante y ajustable.

# Versión de refrigeración estática ( multitemperatura )

Cursina a la bábil apatián de las ficias de sina fuía modulando la catuatificación natural de las termonaturas el compositionado

 oracias a la nabil gesción de los nujos de alte mo, modulando la estracilicación nacural de las temperaturas, el compartimento se divide en varios sectores a diferentes niveles de temperatura.

#### Control de temperatura digital

∘ Temperatura ajustable de +2° a 10°C o de +12° a +20°C

## Puerta con doble acristalamiento y cerradura.

- o Doble acristalamiento formado por doble acristalamiento y cámara interior de gran tamaño de 14 mm de espesor .
- Vidrio externo e interno ambos TEMPLADOS .
- o Vidrio interior realizado con el innovador sistema magnetrón (capa muy fina de óxido metálico) para mejorar el aislamiento térmico.
- · Vidrio interior fabricado con baja emisividad (tratamiento aislante) para mejorar el aislamiento térmico y evitar la formación de humedad.
- o Aislamiento térmico del vidrio interno con valor de transmitancia térmica Ug extremadamente bajo.
- o Canal en la cámara realizado con prestaciones mejoradas para favorecer la rotura de puente térmico.

#### Datos técnicos

- Capacidad (en Burdeos): 195 botellas (sin accesorios internos)
- Capacidad lt.406
- Clase energética A
- Multi-Temperatura: +2°/+10°C (SET +2) ~ +12°/+20°C (SET +12)
- o Iluminación interna con 2 puntos de luz colocados en el techo
- Tipo Gas R290: es un fluido refrigerante natural de alta eficiencia (hasta un 15% más eficiente que el R134a), diseñado para un alto rendimiento y una larga vida útil, tiene un potencial de destrucción de ozono igual a CERO y un valor de GWP bajo (3 GWP).
- o Panel de control: pantalla multitáctil
- o refrigeración estática
- o Condiciones ambientales de funcionamiento: temperatura ambiente 30°c 55% HR (Clim. Clase 4)
- o Nivel de emisión: 38 db (A)

#### variantes :

- 1. Color de la estructura : Negro
- 2. Color del marco: negro, plata, madera oscura, madera clara

#### Accesorios/Opciones:

- Estante completo con 4 espaciadores, capacidad máxima de 65 botellas bordelesas
- Cajón extraíble

## marca CE Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,22
peso neto (Kg)	125
peso bruto (Kg)	140
ancho (mm)	820
profundidad (mm)	756
altura (mm)	1620

## **MODELOS DISPONIBLES**

## EF-H1600/SNN



ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Marco Negro, Mod.H1600 / SNN BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco negro, capacidad 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

Entrega de 8 a 15 días

## EF-H1600/SNS



ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón de Madera Oscura, Mod.H1600 / SNS

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de cristal, estructura negra y marco de madera oscura, cap. 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V.230/1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

Entrega de 8 a 15 días

## EF-H1600/SNA



ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón Plata, Mod.H1600 / SNA BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco plateado, capacidad 195 botellas,

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco plateado, capacidad 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 /1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

**Entrega** de 8 a 15 días

## EF-H1600/SNC



ENOFRIGO - Vinoteca Refrigerada, Estructura Negra y Armazón de Madera Clara, Mod.H1600 / SNC

BODEGA REFRIGERADA, 1 puerta de vidrio, estructura negra y marco de madera clara, capacidad 195 botellas, multitemperatura +2°/+10°C - +12°/+20°, controles digitales, refrigeración estática, iluminación LED, V. 230 / 1, Kw.0,22, dim.mm.820x756x1620h

Entrega de 8 a 15 días

Entrega d 4 a 9 días

## FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO DESCRIPCIÓN PRECIO/ENTREGA

**EF-RPN** 



TECHNOCHEF - Estante completo con 4 espaciadores, Mod.EF-RPN

Estante completo con 4 espaciadores, capacidad máxima de 65 botellas bordolesi, dim.mm.691x515x35h





































