



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

DESCALCIFICADOR AUTOMÁTICO con bombona de 8 litros para 5,5 litros de RESINAS, Serie AL, con VÁLVULA CRONOMÉTRICA ALIA :

DATOS TÉCNICOS

- **Cilindrada 8 litros**
- **Volumen de resina 5,5 lt.**
- **Cantidad de sal para regeneración 1 Kg**
- **Cantidad máxima de sal en salmuera 20 kg**
- Caudal máximo 1400 l/h
- **Temperatura ambiente Mín. 4°C Máx. 35°C**
- **Temperatura del agua de alimentación Mín. 6°C Máx. 25°C**
- Presión del agua 0,2 Mpa Mín. 2 bar - 0,8 Mpa Máx. 8 bar
- **Conexión agua 3/4"G (Mod. AAL07)**
- **Conexión de agua 3/8"G (Mod. AAL08)**
- Fuente de alimentación estándar 230V 50/60 Hz
- Consumo de energía 4W
- Peso 12 kilos

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DE ENTRADA

- agua potable y clara (sdi 1)
- temperatura entre min 6 °C y max 25 °C
- pH que oscila entre 3 y 11
- presión 2 bar - 8 bar
- dureza inferior a 900 ppm (90°francés)

SUMINISTRADO

- 1 válvula Alia
- 1 tanque de sal
- **1 bombona de 8 litros con 5,5 litros de resinas catiónicas aptas para suavizar**
- 1 folleto de instrucciones
- Manguera de drenaje de 3 m.

- 1 Racor de codo de rebosadero
- Rebose de manguera de 1 m

RENDIMIENTO y FUNCIONALIDAD

- **Ideal para cubrir las necesidades del sector de bar y restauración y para todas las aplicaciones de uso del agua** : cafeteras de 2/3/4 grupos, lavavasos, lavavajillas, fabricantes de hielo, hornos de cocción a vapor, etc. **Gracias a la desinfección de las resinas, también son aptos para uso doméstico** .
- **Gracias a un software específico, los descalcificadores AL prácticamente se instalan solos**, pulsando un botón se activan de forma rápida e independiente. El instalador encontrará fácilmente todas las indicaciones en la pantalla LCD. La **pantalla LCD retroiluminada** mostrará toda la información necesaria relativa a la frecuencia de regeneraciones, el modelo de descalcificador, etc.
- Simplemente leyendo la pantalla, podrá comprender inmediatamente el modo de programación y todas las configuraciones.
- **El descalcificador AL te da la posibilidad de elegir cinco idiomas** para comunicarte: italiano, inglés, francés, alemán y español.
- Permite una **reducción de los tiempos de regeneración de hasta un 50%** respecto a modelos anteriores, gracias a la optimización de las fases de regeneración. **Durante la regeneración** , además de recargar las resinas, **se realiza la desinfección de las resinas y el seguimiento de la sal** .
- **Si no hay sal en la salmuera , ALIA avisará al usuario con tres señales** : un LED rojo intermitente, un mensaje "Añadir Sal" en la pantalla y un aviso acústico mediante un timbre. La hora y el día de la alarma se registrarán simultáneamente con las siglas "AS" en la función "Historial de Alarmas". De esta forma siempre se garantizará el correcto funcionamiento del descalcificador.
- **Las alarmas de falta de sal** , como todos los avisos comunicados por el descalcificador AL, **quedarán registradas en la función "Historial de alarmas"** que podrá consultar en cualquier momento que desee;
- Al finalizar la instalación, pulsando las teclas "OK" y "-", **el descalcificador AL realizará el programa de autoinstalación** ; al final del cual estará listo para funcionar correctamente y dispensar agua blanda. **El programa de autoinstalación, en pocos minutos y con total autonomía** , enjuagará las resinas y llenará la salmuera con la cantidad adecuada de agua.
- **La programación es sencilla e intuitiva** y se realiza mediante los cuatro botones dispuestos alrededor de la pantalla.
- Una vez programado, en el display se mostrarán todos los datos configurados, en particular:
 - La fecha y hora actuales. -La activación del control de sal.-El modelo descalcificador de agua. -Cualquier variación en los tiempos de duración de la regeneración. -¿En qué día se realizará la próxima regeneración?
- **Existen dos formas de programar las secuencias de regeneración en modo Cronométrico: configurando uno o más días de la semana preestablecidos , o el intervalo de días que transcurren entre una regeneración y la siguiente .**
- Al finalizar la programación, el descalcificador AL **realizará automáticamente las regeneraciones y controlará la presencia de sal en la salmuera** , avisando de cualquier falta.
- Durante la regeneración, en la pantalla se indicará la fase en curso.
- **Realiza la tercera regeneración automáticamente** , registrando la fecha que será considerada como de inicio de operación. El inicio de la garantía se referirá a esta fecha. No será posible borrar la fecha almacenada.
- Todas las funciones ingresadas en la programación serán legibles en el display presionando un botón. En concreto podremos ver cuántas veces el descalcificador ha avisado de la falta de sal.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,004
peso neto (Kg)	12
ancho (mm)	250
profundidad (mm)	460
altura (mm)	485

MODELOS DISPONIBLES

DVC-AAL07



Technochef - DESCALCIFICADOR AUTOMATICO CRONOMÉTRICO 8 litros, conexiones 3/4" G, mod. AAL07

Entrega de 3 a 6 días

Descalcificador-purificador automático de armario de 8 litros, con 5,5 litros de RESINAS, Serie AL, válvula cronométrica ALIA, caudal máximo 1400 l/h, conexión de agua 3/4" G, display LCD y aviso de falta de sal, V. 230/ 1, Watt.4, Peso 12 Kg, dim.mm.250x460x485h

DVC-AAL08



Technochef - DESCALCIFICADOR AUTOMATICO CRONOMÉTRICO 8 litros, conexiones 3/8" G, mod. AAL08

Entrega de 3 a 6 días

Descalcificador-purificador de agua automático con cabina de 8 litros, con 5,5 litros de RESINAS, Serie AL, válvula cronométrica ALIA, caudal máximo 1400 l/h, conexión de agua 3/8" G, display LCD y aviso de falta de sal, V.230 /1, Watt.4, Peso 12 Kg, dim.mm.250x460x485h

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
DVC-FL004 	Technochef - CARTUCHO ALAMBRE ENROLLADO 5", para FILTRO DE AGUA, Mod.FL004 Cartucho de alambre bobinado de 5".	Entrega d 4 a 9 días
DVC-FL007 	Technochef - CARTUCHO ALAMBRE ENROLLADO 9", para FILTRO DE AGUA, Mod.FL007 Cartucho de alambre bobinado de 9".	Entrega d 4 a 9 días
DVC-FL006 	Technochef - CARTUCHO en CARBONO ACTIVADO 5", para FILTRO DE AGUA, Mod.FL006 Cartucho de carbón activado de 5".	Entrega d 4 a 9 días
DVC-PF02 	Technochef - CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO 9", para FILTRO DE AGUA, Mod.PF02 Cartucho de carbón activado de 9".	Entrega d 4 a 9 días
DVC-NK124 	Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 3/4", Mod.NK124 Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, cubeta de 5", conexiones de 3/4", para descalcificadores automáticos.	Entrega d 4 a 9 días
DVC-NK123 	Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 1/2", Mod.NK123 Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, cubeta de 5", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.	Entrega d 4 a 9 días
DVC-NK124C 	Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 3/4", Mod.NK124C Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 5", conexiones de 3/4", para descalcificadores automáticos.	Entrega d 4 a 9 días
DVC-NK123C 	Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 1/2", Mod.NK123C Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 5", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.	Entrega d 4 a 9 días

DVC-NK224



Entrega d 4 a 9 días

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 3/4", Mod.NK224

Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, copa de 9", conexiones de 3/4", para ablandadores de agua automáticos.

DVC-NK223



Entrega d 4 a 9 días

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE ALAMBRE ENVUELTO, conexiones 1/2", Mod.NK223

Filtro de agua con cartucho de alambre bobinado de 50 micras, Serie NK, cubeta de 9", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.

DVC-NK224C



Entrega d 4 a 9 días

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 3/4", Mod.NK224CC

Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 9", conexiones de 3/4", para descalcificadores automáticos.

DVC-NK223C



Entrega d 4 a 9 días

Technochef - FILTRO DE AGUA con CARTUCHO DE CARBONO ACTIVADO, conexiones 1/2", Mod.NK223C

Filtro de agua con cartucho de carbón activado de 5 micras, Serie NK, vaso de 9", conexiones de 1/2", para descalcificadores automáticos.



Addolcitore d'acqua automatico AL8



Mod. AAL08 3/8"G 3/8"G
Mod. AAL07 3/4"G 3/4"G



AL8

Peso	12 kg
Sale per rigenerazione	1 kg
Sale in Salamoia	20 kg
Capacità Ciclica	33,6 m ³ f



LITRI DI ACQUA ADDOLCITA IN BASE ALLA SUA DUREZZA					
Durezza dell'acqua	20 °f	30 °f	40 °f	50 °f	60 °f
	11 °d	16 °d	22 °d	28 °d	33 °d
Litri Acqua addolcita	1680	1120	840	672	560



