



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF322-001500	LAVAJILLAS cesta cuadrada mm.500x500, carga frontal, mandos ELECTRÓNICOS, 4 ciclos de 90/120/150/180 seg, altura max vasos 320 mm/platos 350 mm, con abrillantador y depósito detergente, V.400/3+ N, Kw 5,9, Peso 69 Kg, dim.mm.585x610x815h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

- LAVAVAJILLAS-LAVASOS con PARRILLA CUADRADA mm. 500x500, rendimiento max n°40 cestas/hora, CONTROLES DIGITALES:**
- Carrocería realizada íntegramente en acero AISI 304 ,
 - Controles **electrónicos digitales** con pantalla,
 - **4 ciclos de lavado de 90/120/150/180 segundos ,**
 - **Altura útil máxima: placas 350 mm ,**
 - **Pasaje útil para vasos de máx. 320 mm de altura ,**
 - **Impulsor de lavado INFERIOR y SUPERIOR de acero inoxidable** de 18 mm de diámetro. con chorros helicoidales forjados,
 - **Impulsores de aclarado INFERIOR y SUPERIOR de acero inoxidable con velocidad de rotación regulable ,**
 - **Dispensador de detergente** Lavado **eléctrico** programable desde display,
 - **Dosificador eléctrico de abrillantador** programable desde el display,
 - Inyector de detergente de acero inoxidable soldado en el tanque,
 - Grupo de filtros en el tanque para succión y descarga,
 - **Predisposición eléctrica para bomba de desagüe ,**
 - **Sistema de control a través de tarjeta electrónica con Dip-Switch simple y extremadamente eficiente ,**
 - **Ajuste y control de las temperaturas de lavado y aclarado ,**
 - Función Thermostop regulable que garantiza mejores resultados,
 - **Pantalla que muestra las temperaturas y el ciclo de lavado seleccionado ,**
 - **Botón de inicio inteligente ,**
 - **Sistema de autodiagnóstico ,**
 - El control electrónico le permite administrar varios parámetros para brindarle un gran nivel de personalización de acuerdo con sus necesidades, mientras que el autodiagnóstico le permite reducir al mínimo el tiempo de inactividad de la máquina al sugerirle algunas operaciones simples a realizar para resolver la situación.
 - **Aviso de Mantenimiento Programado ,**
 - Ciclo de enjuague adicional automático,
 - **1 ciclo de drenaje automático** (con bomba de drenaje instalada),
 - **Tiempos de drenaje y enjuague ajustables ,**
 - Lectura de temperatura a través de sondas NTC precisas,
 - **Lavar y enjuagar impulsores en acero inoxidable ,**
 - **Doble dispensador de detergente y abrillantador instalado de serie ,**
 - **Capacidad del tanque lt.24 ,**
 - Resistencia del tanque Kw.2,6,
 - Capacidad caldera lt.7,3,
 - Resistencia caldera Kw.5,4,
 - Bomba de lavado de Kw 0,52 (0,7 Hp),
 - Dureza del agua recomendada 7÷10 °f,
 - Consumo de agua por ciclo a 2 bar: 2,0 litros.

- Suministrado:**
- 1 cesta para vasos dim.mm.500x500x100h.
 - 1 cesta de 18 platos dim.mm.500x500x100.
 - 2 contenedores de cubiertos.

- Accesorios/Opciones:**
- **17516** - Bomba de presión de 0,5 Hp instalada
 - **21116** - Bomba de desagüe instalada de 32W.
 - **23138** - Kit bomba de presión 0,5 Hp.
 - **22440** - Bomba de desagüe 32W.
 - **18698** - Kit de 4 pies regulables de acero inoxidable 50-70 mm.
 - **19584** - Base soporte abierta para lavavajillas sobre pies regulables, dim. milímetro 580x565x450h + Pies H120-190 mm
 - **23140** - Puerta abatible para soporte base lavavajillas Mod.SPI40
 - **V230-3** - Opcional 230V/3+T

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Trifase
Voltios	V 400/3 +N
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	5,92
peso bruto (Kg)	69
ancho (mm)	585

profundidad (mm) 610

altura (mm) 815

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

TCF322-002605



TECHNOCHEF - Kit 4 pies ajustables de acero inoxidable
Kit 4 patas regulables de acero inoxidable 50-70 mm

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002604



TECHNOCHEF - Kit de bomba de drenaje 32W
Kit de bomba de drenaje de 32 W para carga frontal con frente de vidrio y lavavajillas, instalación posterior a la venta

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002602



TECHNOCHEF - Bomba de drenaje instalada 32W
Bomba de drenaje instalada de 32 W para lavavajillas con frente de vidrio y debajo del mostrador

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002606



TECHNOCHEF - Puerta abatible para soporte de la base del lavavajillas
Puerta abatible para soporte de la base del lavavajillas

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002603



TECHNOCHEF - Kit de bomba de presión 0,5 Hp
Kit de bomba de presión de enjuague de 0,5 Hp, instalación posventa, adecuado para lavavasos, lavavajillas y toldos debajo del mostrador

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002601



TECHNOCHEF - Bomba de presión instalada 0.5 HP
Bomba de presión de enjuague instalada de 0,5 Hp, adecuada para lavavasos, lavavajillas y toldos debajo del mostrador

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002614



TECHNOCHEF: soporte de base abierta con guías de sujeción de la cesta
Soporte de base abierta con rieles guía de la cesta para lavavajillas Undercounter, dim.mm.583x524x566h

Entrega d 4 a 9 días

TCF322-002607



Entrega d 4 a 9 días

TECHNOCHEF - Soporte básico para lavavajillas

Soporte de día base para lavavajillas,
dim.mm.580x565x450h + Pies H120-190 mm.

