



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF116880	multiuso refrigerado de nuevo contador, 3 puertas acristaladas, ventilado, temp + 2 ° a + 8 °, este / int skinplate	Entrega

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Backbar horizontal 3 puertas de cristal, capacidad 486 litros, ventilado, la temperatura de funcionamiento + 2 / + 8 ° C:

- estructura externa móvil en skinplate gris en chapa galvanizada,
- skinplate tanque interno blanco no tóxico,
- iluminación interior,
- piernas con base de aluminio, ajustables desde el interior con la grabación de 30 a 55 mm,
- puerta pestillo 90 ° con cierre automático,
- unidad que comprende un compresor y un condensador ventilado de refrigeración,
- evaporador colocado en el interior de la bañera, protegido con las normas de revestimiento, colocado detrás de la columna y equipado con 2 ventiladores circulares y desde el agua de descongelación bandeja de goteo,
- refrigerante CFC,
- descongelar controlado electrónicamente,
- sistema eléctrico de acuerdo con normas de la CE,
- termostato electrónico.

~~Aparecchio utilizza para enfiar latas, botellas, barriles de cerveza o como una copia de contador de usos múltiples empotrada.~~

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	1880
profundidad (mm)	540
altura (mm)	850

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
UF111630 ◻	Suplemento por inversión del motor Suplemento por inversión del motor	Entrega d 4 a 9 días
UF119443 ◻	Suplemento a la superficie de trabajo de acero inoxidable	Entrega d 4 a 9 días

UF141679

□

Suplemento para el grupo de 2 cajones glaseado

Suplemento para grupo de 2 cajones esmaltado
incluyendo 2 separadores de acero para cada cajón
(velocidad de flujo de 90 Kg - Fulterer)

Entrega d 4 a 9 días

UF141680

□

Suplemento para el vidrio grupo 3 cajones

Suplemento para el grupo 3 cajones esmaltado
incluyendo 2 separadores de acero para cada cajón
(velocidad de flujo de 90 Kg - Fulterer)

Entrega d 4 a 9 días