



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FEDL10NEMIDV-NERONE	HORNO DE CONVECCIÓN eléctrico para GASTRONOMÍA y PASTELERÍA, capacidad 10 BANDEJAS Gastro-Norm 1/1 o mm.600x400 (excluidas), MANDOS DIGITALES, 9 programas de cocción, V.400/3+N, Kw.12,7, Peso 127 Kg, dim. mm.840x910x1150h	Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN para GASTRONOMÍA y PASTERÍA, Línea NERONE, versión con MANDOS DIGITALES:

- **interior y exterior en acero inoxidable** con acabados exteriores en Scotch Bright;
- habitación con esquinas redondeadas;
- **tamaño de la cámara mm 680x480x840h** ;
- **capacidad 10 bandejas Gastro-Norm 1/1 o 600x400 mm** (no incluidas), paso 80 mm;
- **doble motor y doble ventilador** ;
- **ventilación en la cámara de cocción con ventiladores inversos** ;
- **termostato regulable de 50° a 280°** ;
- **panel de control digital** ;
- **tarjeta electrónica con 9 programas de cocción** ;
- **sonda de aguja para cocción del corazón y cocción a ΔT°** ;
- **sistema de recuperación de condensación de condensación** en el vidrio de la puerta con evaporación automática;
- cámara interna y cuerpo separado para eliminar la expansión térmica;
- **sistema de cocción semiestático con piedra refractaria italiana** ;
- cuadro eléctrico con extracción y mantenimiento rápido;
- apertura de puerta a la derecha (a la izquierda bajo pedido);
- **puerta fría con vidrio de baja emisividad** (vidrio interno que se puede abrir);
- sistema de enfriamiento rápido de puerta abierta;
- sensor de apertura de puerta;
- sistema de repetición del ciclo de cocción;
- fácil digitalización para la lectura de las fases de cocción;
- **luz interior** ;
- Sello de puerta entrelazado.

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA		
	alimentación eléctrica	Trifase
	Voltios	V 400/3 +N
	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	12,7
	peso neto (Kg)	127
	peso bruto (Kg)	150
	ancho (mm)	840
	profundidad (mm)	910
	altura (mm)	1150

FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TD-FOGRGGN 	Parrilla cromada GN 1/1 Parrilla cromada Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325)	Entrega d 4 a 9 días
TD-FOGRGPS 	Rejilla Pastelera Cromada Parrilla cromada para pastelería (mm 600x400)	Entrega d 4 a 9 días

TD-FOTGLPAS**Bandeja Pastelera Aluminio**

Bandeja de aluminio para pastelería (mm 600x400)

Entrega d 4 a 9 días

TD-BIGN1/1-65**Bandeja de acero inoxidable GN 1/1**

Bandeja inox Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x65h)

Entrega d 4 a 9 días

TD-KITPIETRANEGN**Placa de piedra refractaria GN 1/1**

Placa de piedra refractaria Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325x15)

Entrega d 4 a 9 días

TD-KITPIETRANEPS**Placa de piedra refractaria**

Placa de piedra refractaria, dim.mm.600x400x15

Entrega d 4 a 9 días

TD-NEFOM**TechnoChef - SOPORTE BASE para HORNOS MEDIOS NERONE**

Soporte para hornos NERONE MID, con 10 pares de guías para rejillas y bandejas GN 1/1 y 600x400mm, dim.mm 840x770x850h

Entrega d 4 a 9 días



TECHNOCHEF.IT

