



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN, Ultra Compacto, Línea NERINO, versión con MANDOS MANUALES , capacidad 3 BANDEJAS GN 2/3 (mm 354x325) :**

- **El estándar GN 2/3 convierte a Nerino en una herramienta esencial para las pequeñas empresas** que quieren ofrecer **bocadillos , pizza, así como croissants y platos calientes ;**
- **Completamente en acero inoxidable** , está diseñado y construido para ser insertado en espacios estrechos;
- Sus **dimensiones compactas** (L 600 x D 520 x H 390 mm) permiten su posicionamiento incluso en superficies de **solo 600 mm de profundidad ;**
- **La puerta abatible** ayuda a contener las dimensiones generales;
- **Panel de control mecánico vertical** , confiable y preciso;
- **Cámara de cocción en acero inoxidable** con esquinas redondeadas, **dim.mm 400x370x250h ;**
- **Capacidad 3 bandejas o Gastro-Norm 2/3 parrillas** (no incluidas), paso 80 mm;
- **Cámara de cocción con ventilador a la derecha ;**
- **Horno profundo solo 370 mm ;**
- **Puerta fría con doble cristal** , desmontable para maximizar las operaciones de limpieza.

**MARCA CE  
HECHO EN ITALIA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>peso neto (Kg)</b>	25
<b>peso bruto (Kg)</b>	28
<b>ancho (mm)</b>	600
<b>profundidad (mm)</b>	520
<b>altura (mm)</b>	390

#### MODELOS DISPONIBLES

##### TD-NERINOGN2/3



Entrega d 4 a 9 días

**Tecnodom - Horno Eléctrico de Convección, para 3 Bandejas/Parrillas GN 2/3 (cm 35,4x32,5), Controles Manuales, mod. NERINO**

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN  
ULTRACOMPACTO, capacidad 3 Gastro-Norm 2/3  
BANDEJAS (excluidas), MANDOS MANUALES, V.230/1,  
Kw.2,5, Peso 25 Kg, dim.mm.600x520x390h



