



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>FC-G-PA800TN-FC</b>	Armario Frigorífico para Pastelería, 1 Puerta, ACERO INOXIDABLE AISI 201, marca FORCOLD, Profesional, lt.737, Temp.-2°/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en CLASE D, Gas R290, V.230/1, Kw .0.305, peso 172 kg, dim.mm.740x990x2010h	<b>Entrega</b>
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**Armario Frigorífico para Pasteles, 1 Puerta, ACERO INOXIDABLE AISI 201, marca FORCOLD, Profesional, lt.737, Temp.-2°/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en CLASE D, Gas R290:**

- **Armario frigorífico de acero inoxidable AISI para laboratorio de pastelería 201.**
- **Refrigeración ventilada .**
- grupo integrado.
- Compartimento del motor con laterales aislados.
- Grosor del aislamiento 60 mm;
- **Temperatura de funcionamiento -2°/+8° C**
- Capacidad bruta 737 l
- Evaporador retráctil para tener el máximo espacio disponible.
- **Control electrónico de temperatura** con termostato digital.
- Resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación.
- **Desescarche automático con resistencia eléctrica** y control automático de la temperatura de desescarche.
- Grupo Refrigerante **ECOLÓGICO** con **Gas R290** ;
- **CLASE D** ;
- Evaporación automática de agua condensada.
- Evaporador con tratamiento anticorrosión.
- Puerta con muelle de retorno y reversible.
- Cerradura de puerta con llave.
- Junta de puerta desmontable sin herramientas.
- **Luz interior .**
- Parte inferior con esquinas redondeadas.
- Paneles traseros e inferiores exteriores de chapa galvanizada.
- Pies en acero inoxidable **Acero inoxidable Aisi 201** regulable en altura.

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>peso neto (Kg)</b>	172
<b>ancho (mm)</b>	740
<b>profundidad (mm)</b>	990
<b>altura (mm)</b>	2010

