



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-G-HAV111	Vitrina expositora refrigerada de acero inoxidable, refrigeración VENTILADA, temperatura +2°/+8° C, capacidad lt.150, Gas ECOLÓGICO R600a, Clase C, V.230/1, Kw 0,18, Peso 70 Kg, dim . exterior mm. 1110x510x550h	Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

VITRINA REFRIGERADA en ACERO INOXIDABLE, capacidad 150 l, Clase C:

- estructura en acero inoxidable 18/10 ;
- refrigeración ventilada ;
- descongelación programada con bandeja de recogida de condensados autoevaporador;
- control **electrónico de temperatura**;
- **R600a gas ECOLÓGICO** ;
- **clase energética C** ;
- **puertas correderas** de ambos lados;
- temperatura de funcionamiento: **+2°/+8° C** ;
- luz LED interna;
- toda la parte acristalada de doble vidrio aislante.

Condiciones ambientales de funcionamiento :

- Temperatura Ambiente Máx. 28°C
- Humedad relativa 60 %

Incluido :

- rejilla n°1 dim. milímetro 752x390h.

OPCIONALES/ACCESORIOS:

- rejilla cromada Código FOGRC111.
- juego de enganche para rejillas Cod. FOAG.

MARCA CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1

	frecuencia (Hz)	50
	potencia (KW)	0,23
	peso neto (Kg)	70
	peso bruto (Kg)	81
	ancho (mm)	1110
	profundidad (mm)	510
	altura (mm)	550
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOAG □	Ajuste para las redes de enganche Ajuste para las redes de enganche	Entrega d 4 a 9 días
FOGRC111 □	parrilla cromada parrilla cromada Cod. FOHAV111	Entrega d 4 a 9 días

