



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Cortadoras verticales con plato para salami en aleación de aluminio con transmisión por engranajes, diámetro de cuchilla 350 mm
- disponible en versión **monofásica o trifásica**

- **Diámetro de la hoja** 350 mm;
- Equipada con **una doble placa deslizante y un especial brazo articulado**, se caracteriza por una **gran capacidad de corte** que la hace especialmente **adecuada para cortar embutidos de gran tamaño**.
- Equipado con un **afilador mecánico**, permite un afilado sencillo y rápido.
- Ideal para supermercados, carnicerías y grandes centros de cocción.
- La **transmisión por engranajes es muy fiable**, **resistente al estrés** y **permite cortar incluso los productos más duros**.
- De hecho, la transmisión por engranajes consigue satisfacer incluso a los **clientes más exigentes**, eliminando varios problemas: el del desgaste de la correa, el de la necesidad de mantenimiento y ajuste continuo de la propia correa y finalmente los que en ocasiones pueden producirse por deslizamiento de la correa.
- **Carrera del carro** 365 mm
- **Regulador de corte** 16 mm
- **Revoluciones de la cuchilla** n.220 por minuto;
- **Capacidad de corte** Ø mm 265 - mm 265x310

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

peso neto (Kg)	46
peso bruto (Kg)	53
ancho (mm)	900
profundidad (mm)	710
altura (mm)	585

MODELOS DISPONIBLES

TCF205-000400



TECHNOCHEF - Cortafiambres vertical para embutidos, hoja Ø 350 mm, Profesional - Versión MONOFÁSICA

Cortafiambres vertical con plato de charcutería en aleación de aluminio con transmisión por engranajes, brazo articulado, diámetro de la hoja 350 mm, peso 46 Kg, V.230/1, kw 0,37, dim.mm 900x710x585h

Entrega de 10 a 18 días

TCF205-000450



TECHNOCHEF - Cortafiambres vertical para embutidos, hoja Ø 350 mm, Profesional - versión TRIFÁSICA

Cortafiambres vertical con plato de charcutería en aleación de aluminio con transmisión por engranajes, brazo articulado, diámetro de la hoja 350 mm, peso 46 Kg, V.400/3, kw 0,37, dim.mm 900x710x585h

Entrega de 10 a 18 días