



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF091-000305	Armario Congelador 1 Puerta, Profesional, estructura exterior en acero inoxidable, lt.600, Temp.-15°/-18°C, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, ventilado, V.230/1, Kw.0, 48, Peso 70 Kg, dim.mm.720x700x2020h	Entrega de 8 a 15 días

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

#### ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 Puerta, capacidad 600 litros, temperatura -15°/-18°C, ECOLÓGICO en Clase D :

- **monocasco con aislamiento de 60 mm** con poliuretano expandido HFO, que tiene un GWP nivel 0;
- **el material utilizado es acero inoxidable con predominio de Aisi 304** , excluyendo las partes no visibles;
- unidades monobloc, utilizan **gas R290** (GWP igual a 3) lo que **resulta en un considerable ahorro de energía** ;
- **el desescarche por gas caliente** , y no por resistencias, permite ahorrar energía y realizar el desescarche con mayor rapidez;
- **ventilación parcialmente canalizada** para una correcta circulación del aire en el interior de la celda;
- **las guías tienen pliegues remachados para guardar las manos** , rejillas extraíbles;
- **el micro de parada del ventilador cuando se abre la puerta es mecánico** y no necesita ser movido si se cambia la dirección de apertura;
- **la puerta es reversible** , basta con montar la bisagra inferior en el lado opuesto;
- los accesorios interiores están entrelazados y se pueden quitar fácilmente para garantizar la máxima practicidad en las operaciones de limpieza;
- la boca de impulsión, en los armarios ventilados, está protegida por un conducto, lo que garantiza que el aire frío que sale no sea obstruido por productos o formaciones de hielo;

#### DATOS TÉCNICOS :


- Capacidad (lt): 600
- Clase energética: D
- Temperatura de funcionamiento: -15°/-18°
- Potencia eléctrica (Kw): 0,48
- V\Hz: 230/50
- Gas refrigerante: R290
- Peso (Kg): 70
- Dimensiones (cm): 720x700x2020

**MARCA CE**  
**HECHO EN ITALIA**

FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,48
<b>peso neto (Kg)</b>	70
<b>ancho (mm)</b>	720
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	2020

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<p><b>TCF091-000311</b></p> 	<p><b>Par de guías de acero inoxidable</b> Par de guías de acero inoxidable</p>	<p><b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>
<p><b>TCF091-000310</b></p> 	<p><b>Rejilla plastificada 530x550</b> Rejilla plastificada de mm.530x550</p>	<p><b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>
<p><b>TCF091-000309</b></p> 	<p><b>Ruedas de acero inoxidable</b> Juego de ruedas de acero inoxidable, diámetro 125</p>	<p><b>Entrega</b> d 4 a 9 días</p>





**ENERG** Y IJA  
енергия · ενεργεια  
IE IA

**60BT**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA · ΕΝΕΡΓΙΑ · ENERGIA  
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**2241**  
kWh/annum

0 L  
402 L  
5  
40°C-40%

2015/1094-IV

TECHNOCHIEF.IT