



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN650BT-FC	Armario Congelador 1 Puerta, con Monobloc, Sistema Enchufable, 650 lt, Temp.-18°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R290, Ventilado, GN 2/1, V.230/1 , Kw.0,52, Peso 114 Kg, dim.mm.740x830x2010h	Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ARMARIO CONGELADOR-CONGELADOR 1 PUERTA, CON MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 650 litros, temperatura - 18°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase E:

- **fabricado en acero inoxidable AISI 201** ;
- **Unidad de refrigeración monobloque** ;
- **unidad de refrigeración con sistema enchufable** caracterizada por una instalación fácil e inmediata o posible extracción/reemplazo;
- motor más silencioso;
- monobloque protegido por chapa de acero inoxidable;
- armario con **espesor de aislamiento de 60 mm** ;
- **fondo de la cámara con esquinas redondeadas** ;
- paneles inferiores exteriores de chapa galvanizada;
- **luz interior**;
- **puerta con muelle de retorno** y reversible;
- **cierre** de puertas con **llave** ;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- apto para contener **parrillas o contenedores Gastronorm 2/1 (650x530 mm)**;
- **refrigeración ventilada** ;
- **temperatura de funcionamiento -18°/-22°C** ;
- **control electrónico de temperatura** con termostato digital;
- evaporador tratado anticorrosión;
- Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con **gas R290** ;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación** ;
- **descongelación automática** ;
- **evaporación automática del** agua de condensación;
- temperatura ambiente máxima: +38°C;
- humedad ambiente máxima: 60% HR;
- pies regulables en altura;
- dimensiones internas mm. 620x700x1396h.

Suministrado :

- n.3 parrillas GN 2/1;
- n.6 guías.

marca CE

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,52
peso neto (Kg)	114
peso bruto (Kg)	129
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

