



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS , con VIDRIO DE 330 o 380 mm de profundidad , temperatura de funcionamiento -2°/+8° , Clase B:

- **Estructura de acero inoxidable Aisi 304 ,**
- **encimera de granito** con salpicadero en 3 lados,
- **2 compartimentos frigoríficos** con capacidad para **cajas de pan de 600x400x70h mm ,**
- **capacidad 390 litros ;**
- **refrigeración VENTILADA ;**
- **grupo extraíble incorporado** para fácil mantenimiento;
- espesor del aislamiento: 50 mm;
- **cajón neutro sobre el compartimento técnico ;**
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto,
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ,**
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación,
- **descongelación automática con resistencia eléctrica ,**
- **control automático de temperatura de descongelación ,**
- **evaporación automática del agua de condensación ,**
- evaporador tratado anticorrosión;
- temperatura/humedad ambiente máxima: +32°C / 55%HR;
- **GAS ECOLÓGICO R290 ;**
- **CLASE ENERGÉTICA B ;**
- puerta con resorte de retorno,
- junta de puerta extraíble sin herramientas,
- fondo con esquinas redondeadas,
- **pies regulables en altura en acero inoxidable Aisi 304 ,**
- respaldo de acero inoxidable,
- Posibilidad de apoyarse contra la pared.

Equipado con **una VITRINA refrigerada horizontal** completa con cristal y grupo frigorífico, **capaz de contener :**

- **7 contenedores GN 1/4** (265x162 mm), con una altura máxima de 150 mm para el mod. **FO-G-PZ2600TN33 ,**
- **5 contenedores GN 1/3** (mm 325x175) + **1 GN 1/2** (mm 325x265), con altura máxima 150 mm para el mod. **FO-G-PZ2600TN38 .**

Suministrado :

- n.7 pares de guías por puerta

NB: BANDEJAS NO INCLUIDAS

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
ancho (mm)	1510
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1445

MODELOS DISPONIBLES

FO-G-PZ2600TN33



MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo
MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS, con vitrina refrigerada de 330 mm de fondo, capacidad 7 recipientes GN 1/4 (265x162 mm), temperatura -2/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase B, Gas R290, V.230/1 , Kw.0,26, dim.mm.1510x800x1445h


Entrega de 8 a 15 días

FO-G-PZ2600TN38



MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS, con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo
MOSTRADOR DE PIZZA REFRIGERADO 2 PUERTAS, con vitrina refrigerada de 380 mm de fondo, capacidad 5 recipientes GN 1/3 (mm 325x175) + 1 recipiente GN 1/2 (mm 325x265), temp.-2/+8°C, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, dim.mm.1510x800x1445h

Entrega de 8 a 15 días



Mod.FOPZ2600TN33 Cap. 7 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2600TN38 Cap. 5 Bacinelle GN 1/3+ 1 1/2