



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MEZCLADOR ESPIRAL con recipiente fijo de lt.22 por 17 Kg. De masa máxima por ciclo, producción por hora Kg. 56:

- **estructura** gruesa de **acero** ;
- pintura con polvos epoxídicos no tóxicos para alimentos;
- **rejilla de protección del tazón , espiral , columna y tazón en acero inoxidable** ;
- **recipiente** con un diámetro de **360 mm** completo con **una varilla rompe masa** (disminuye el tiempo de mezcla);
- **temporizador estándar** ;
- botón de **parada de emergencia** ;
- **4 ruedas estándar** (2 con freno);
- transmisión con **motorreductor de baño de aceite** ;
- **Micro de seguridad** en la tapa del tanque.

Accesorios / opcionales :

- Motor de 2 velocidades.

marca CE

Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	65
peso bruto (Kg)	75
ancho (mm)	385
profundidad (mm)	670
altura (mm)	725

MODELOS DISPONIBLES

PFD-IBM20

Entrega d 4 a 9 días

MEZCLADOR DE ESPIRAL con cubeta de 22 lt para 17 kg de masa, MONOFÁSICO, V.230/1

MEZCLADOR DE ESPIRAL, con cabezal fijo y cubeta de 22 lt, capacidad de masa de 17 Kg, completo con varilla de división de masa, temporizador y ruedas, V.230 / 1, Kw.0,75, Peso Kg. 65, dim.mm .385x670x725h

PFD-IBT20

Entrega d 4 a 9 días

BATIDORA DE ESPIRAL con cubeta de 22 lt para 17 kg de masa, TRIFÁSICA, V.400/3

MEZCLADOR DE ESPIRAL, con cabezal y cubeta fija de 22 lt, capacidad de masa de 17 Kg, completo con varilla de división de masa, temporizador y ruedas, V.400 / 3, Kw.0,75, Peso Kg. 65, dim.mm .385x670x725h

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

PFD-2VEL

Entrega d 4 a 9 días

Opcional - Motor de 2 velocidades para Impastrici

Suplemento para motor de 2 velocidades para mezcladores serie IBT e ITR