



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

MEZCLADOR DE ESPIRAL de 12 Kg, con cabezal elevable y cubeta extraíble, disponible en versiones MONOFÁSICA y TRIFÁSICA:

- Estructura de acero pintada con polvos epoxi no tóxicos para alimentos;
- **Cuenco de 16 l** con un diámetro de **320 mm** completo con **varilla divisora de masa** (reduce los tiempos de mezcla);
- botón **de parada de emergencia** ;
- 1 velocidad,
- transmisión con **motorreductor en baño de aceite**.
-
- **ACCESORIOS-OPCIONAL**
- Motor de 2 velocidades

marca **CE**
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	71,5
peso bruto (Kg)	77,5
ancho (mm)	385
profundidad (mm)	670
altura (mm)	725

MODELOS DISPONIBLES

PFD-IMR15



BATIDORA DE ESPIRAL 12 Kg, con cabezal elevable y cubeta extraíble, V.230/1 Monofásica
BATIDORA DE ESPIRAL 12 Kg, con cabezal elevable y cuba extraíble de 16 lt, completa de varilla partidora, temporizador y ruedas, V.230/1, Kw.0,75, Peso Kg.71,5, dim.mm 385x670x725h

Entrega d 4 a 9 días

PFD-ITR15



BATIDORA DE ESPIRAL 12 Kg, con cabezal elevable y cubeta extraíble, V.400/3 - Trifásica
BATIDORA DE ESPIRAL 12 Kg, con cabezal elevable y cuba extraíble de 16 lt, completa de varilla partidora, temporizador y ruedas, V.400/3, Kw.0,75, Peso Kg.71,5, dim.mm 385x670x725h

Entrega d 4 a 9 días

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

PFD-2VEL



Opcional - Motor de 2 velocidades para Impastrici
Suplemento para motor de 2 velocidades para mezcladores serie IBT e ITR

Entrega d 4 a 9 días